

旋流管 瑞丰橡塑 马铃薯淀粉旋流管价格

产品名称	旋流管 瑞丰橡塑 马铃薯淀粉旋流管价格
公司名称	日照市瑞丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莒县中楼镇橡胶工业园
联系电话	13863352097

产品详情

玉米淀粉旋流器有哪些特点？

玉米淀粉旋流器特点

1. 设备接触物料部分采用不锈钢制作，保证物料不受侵蚀；
2. 设备外观采用先进的表面处理工艺，美观大方，旋流管，耐油耐脏；
3. 广泛应用于大中型淀粉生产企业，可用于薯类、小麦淀粉等的浓缩、分离；
4. 整套旋流器组集浓缩、回收、洗涤、和细渣分离等多种功能于一体，工艺简捷、产品质量稳定；
5. 旋流器管采用增强尼龙材料制作，强度高，耐磨性好，旋流器管的结构经过电脑方针试验，旋分效果好；

希望以上为您介绍的信息对您能够有所帮助，马铃薯淀粉旋流管供应，也欢迎广大新老客户致电咨询合作。

旋流器简单介绍

日照市瑞丰橡塑制品有限公司专业加工销售旋流管等产品，厂家直销价格优惠。旋流器是一水力分离装置，利用显著增加惯性力的原理，需分离的物料在进料泵的压力下，沿进料管切线方向，强行进入小直径旋流管(直径10mm或15mm)圆柱形部分，沿圆周轨道高速旋转，产生离心力，淀粉旋流管总经销，将液体中的悬浮固体粒子，抛向外壁，造成沿锥体壁成螺旋状向下运动，直至穿过锥体末端排出，物料中细颗粒部分及比重较轻的部分由上部溢流口排出。

旋流器的工作原理

旋流器结构虽然简单，但浆料在旋流管内产生的三维运动，情况较复杂，至今还未能用完整的数学公式表示出来，但其分离效能和离心机一样用分离因数 f 来表示：

$$f=ar/g=wt/rg$$

式中： ar 表示离心加速度 g 表示重力加速度

wt 表示园周线速度 r 表示旋流管半径

由上式能够看出，马铃薯淀粉旋流管价格，增大进料速度或减小别离半径能够进步别离因数。别离因数越大，别离性能越高。但是，别离因数过大，也使别离作用变差，由于别离因数过大，使蛋白颗粒也被抛向管壁，从底流口流出，溢流仅仅清水，而达不到预期的目的。因此，必须准确的挑选管径与进料压力，才干到达满足的别离作用。

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎致电咨询，订购我们的旋流器产品，我们将为您提供优质的服务。

旋流管-瑞丰橡塑-马铃薯淀粉旋流管价格由日照市瑞丰橡塑制品有限公司提供。旋流管-瑞丰橡塑-马铃薯淀粉旋流管价格是日照市瑞丰橡塑制品有限公司（rzruifeng.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐传杰。