

三旗激光 葫芦激光雕刻机

产品名称	三旗激光 葫芦激光雕刻机
公司名称	山东三旗激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区泰山路3号三旗办公楼
联系电话	13963010160

产品详情

选择合适的葫芦激光雕刻机来完成工作任务

小型广告招牌店初次购机，主要制作立体字灯牌、水晶字、双色板、胸牌等用途的，葫芦激光雕刻机，应选购广告级的，但还应在机器配置上进一步细化，如主要做双色板，就一定要配置浮动刀头，因为它能保证在大版面的双色板上雕刻时刻字深浅一致，但主要用来锯有机玻璃水晶字的，葫芦激光雕刻机，就要选配800W以上大功率的主轴。否则用小功率高精度的主轴长期干重活，就会加速轴承磨损，损失精度。一般来说，葫芦激光雕刻机幅面大于600mm以上，不适用于用来雕刻双色板等精细的活，而公适用于锯字，做一些大型牌扁。幅面在600 mm左右的属于通用型雕刻机，即可用作双色板之类的细活，又可用于来做锯字的粗活。对于需加工柱面或其它异型工件的，由于需要加装一些工夹具或旋转坐标轴，这就要示Z轴立柱高，台面至刀头间空间大，因此可选用专用机。如果是印章店专门刻印章，则可先配印章雕刻机。雕刻皮章、原子印用激光雕刻机好，而雕铜章、玉石章、牛角等材料的印章，则要看刀具和材质之间的适用度，一般这类作业需求的客户都会寄个样品或者到现场进行试刻，以满足自身要求。

葫芦激光雕刻机相关参数

激光器类型：二氧化碳封离式玻璃激光器，水冷；

有效幅面：1200 × 900毫米

冷却方式：水冷

雕刻扫描速度：0-60000毫米/分

切割速度：0-30000毫米/分

激光能量控制：1-100%软件设定

成形文字：汉字2.0×2.0毫米，英文1.0×1.0毫米

定位精度： ± 0.01 毫米

支持的图形格式：DST、PLT、BMP、DXF、AI

支持软件：田岛刺绣软件、PHOTOSHOP、AUTOCAD、各种服装CAD软件

分色切割：有

电源：220V

工作温度：0-45°

工作湿度：5-95%

机器尺寸/重量：1860*1410*1090/400KG

存放葫芦激光雕刻机的条件介绍

像葫芦激光雕刻机这样的大型设备，如果一段时间不用就会生锈造成工具性能减弱，如何保存雕刻机呢，在这里提出了以下几点注意事项。

葫芦激光雕刻机一定要放置在干燥的环境中，避免接触较湿的环境。如果造成性能损害，在使用过程中就会产生轰鸣的噪音，同时也拖慢了生产进度和精度。另外钢制零件表面，如滚珠丝杠等，应每隔数天用布或棉花蘸黄油涂擦。其它部位，应经常观察是否有微弱锈蚀，葫芦激光雕刻机原理，如有应用布沾机油擦除，并作为以后防锈重点。如果是铝制表面，也应每隔数天用布蘸黄油涂擦，葫芦激光雕刻机厂家供应，也可喷一层清漆，并经常观察是否有蚀点。另外冷却水箱中灌乳化油以利防锈，不要用清水。

存放葫芦激光雕刻机的条件一定要保持好，在这里，提醒大家，除了在使用过程中要避免损伤之外，外界干燥的环境和本身的清洁度同样是保护金属雕刻机正常工作的重要条件。

三旗激光-葫芦激光雕刻机由山东三旗激光科技有限公司提供。山东三旗激光科技有限公司（www.sqlaser.cn）是一家专业从事“激光雕刻机,激光切割机,镂空制版机,金属除锈机,金属切割机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鼎诚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使三旗激光在光电子、激光仪器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！