

# 预拌砂浆 安徽万德节能科技公司 干混预拌砂浆

产品名称	预拌砂浆 安徽万德节能科技公司 干混预拌砂浆
公司名称	安徽万德节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市望江西路与石台路交口华府骏苑7幢
联系电话	15309695888

## 产品详情

湿拌砂浆储存时应做好工作

湿拌砂浆以其原材料选择精细、生产配制准确、质量稳定性高、施工性能维持时间长、效率高及空鼓开裂几率低等优点得到了大量推广应用。因此湿拌砂浆储存时应做好以下几方面的工作。

储存容器应密闭、不吸水；

储存容器的数量、容量应满足砂浆品种。供货量的要求；

储存容器使用时，内部应无杂物、无明水；

储存容器应便于储运、清洗和砂浆存取；

砂浆存取时，应有防雨措施；

储存容器宜采用遮阳、保温等措施。

不同品种、强度等级的湿拌砂浆应分别存放在不同的储存容器中，并应对储存容器进行标识，标识内容应包括砂浆的品种、强度等级和使用时限等。砂浆应先存先用。

砂浆储存在灰池中，可能会出现少量泌水，使用前应重新搅拌。湿拌砂浆储存地点的环境温度宜为0 -3 7 比较好。灰池应避免阳光直射和雨淋。使用完毕后，干混预拌砂浆，应立即清除残留在灰池壁上、池底和塑料布上的少量砂浆残余物。

预拌砂浆是指由水泥、细集料、掺合料、添加剂按一定比例配制而成，并通过专用储运设施送到建筑工

地使用的建筑材料。由于添加剂用量在干混砂浆中的用量相对较少，预拌砂浆报价，目前小添量添加剂的称量通过人为计算和手动称量的方式将添加剂人工加入到搅拌机中。这种方法很费时，预拌砂浆，也存在人为操作错误的隐患，无法进行正确的跟踪，并限制了设备的产出能力，此外操作人员还面临安全隐患。

改性纤维素醚如下优势：

一：强度提升快，没改性过的纤维素生产的预拌砂浆，粉刷后第二天手指还能撼动，强度提升慢，影响施工进度，而用改性后的纤维素醚生产的预拌砂浆，第二天已经有非常高的强度。

二：减少用水量，大幅度改善了砂浆的抗裂性能。每吨砂浆相比未改性的纤维素配制的砂浆少用水10到30公斤，从而克服了预拌砂浆的塑性，干缩开裂。

预拌砂浆-安徽万德节能科技公司-干混预拌砂浆由安徽万德节能科技有限公司提供。预拌砂浆-安徽万德节能科技公司-干混预拌砂浆是安徽万德节能科技有限公司（[www.ahwdjn.com](http://www.ahwdjn.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。