

# 塑胶原料POM 美国杜邦 510GR NC000 材料

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 塑胶原料POM 美国杜邦 510GR NC000 材料 |
| 公司名称 | 惠州市熙利塑化有限公司                 |
| 价格   | .00/KG                      |
| 规格参数 | POM:2<br>POM:2<br>美国:2      |
| 公司地址 | 惠州市                         |
| 联系电话 | 18306228159                 |

## 产品详情

### 产品参数

| 性能项目   | 试验条件[状态]   | 测试方法          | 测试数据        |    |
|--------|------------|---------------|-------------|----|
| 树脂识别   |            | ISO 1043      | POM-GF10    |    |
| 标记代码部分 |            | ISO 11469     | >POM-GF10<  |    |
| 机械性能   | 断裂应力       | ISO 527       | 95(14)      |    |
|        | 断裂应变力      | ISO 527       | 4.3         |    |
|        | 拉伸模量       | ISO 527       | 5500(800)   |    |
|        | 弯曲模量       | ISO 178       | 4800(700)   |    |
|        | 简支梁缺口冲击强度  | -30 (-22 ° F) | ISO 179/1eA | 5  |
|        |            | 23 (73 ° F)   | ISO 179/1eA | 5  |
|        | 简支梁无缺口冲击强度 | -30 (-22 ° F) | ISO 179/1eU | 50 |
|        |            | 23 (73 ° F)   | ISO 179/1eU | 50 |