

方形水箱 组合水箱 消防水箱

产品名称	方形水箱 组合水箱 消防水箱
公司名称	深圳市沁亿源实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区新湖街道新羌社区北岗工业区11栋102（注册地址）
联系电话	15625529308

产品详情

选用进口食品SUS不锈钢板,耐腐蚀性强。彻底反射太阳光线，不吸收阳光热量，内部不滋生藻类，任何时候都保证水质清洁。

重量轻、价格低

采用独特的板型冲压成型，板材可选用1.5-4mm极薄板，重量仅为普通钢板水箱的20-30%。虽选用了不锈钢板，但价格接近普通碳钢钢板水箱。

外型美观

流畅的线条，独特的造型，完美的设计，令人赏心悦目。

永不渗漏

独特的结构设计，板片之间采用氩弧焊钨极熔化焊，具有超卓的强度，与螺栓结构不同，省去了中间橡胶垫片，不会出现二次污染，漏水或密封不严现象。

任意组合，施工容易

各种规格的标准型板，容积可从0.125m³到几千立方米，可任意组合成多边形、阶梯型、L形等各种水箱。安装现场无特殊要求，水箱保温可选用聚苯乙烯型板、聚氨脂板、超细平板玻璃棉、现场施工，美观大方，保温效果好。

各种材质水箱使用性能对比

材质/项目

使用温度

耐用性

贮水水质

SUS不锈钢

95

耐蚀性强，永久性

卫生，不滋生藻类

玻璃钢

50

橡胶密封垫易老化、漏水，材料强度受紫外线照射而降低

工业树脂有毒，不卫生，易滋生藻类

钢板+热镀锌

橡胶密封垫易老化、漏水、镀层易溶解、腐蚀

水质受沉淀物及附着污物影响

钢板+树脂涂层

橡胶密封垫易老化、漏水、表面易划伤或老化、脱落

钢板+衬铜

因膨胀系数差异引起鼓泡、开裂。电位差不同加速腐蚀，使用寿命低

卫生，不易滋生藻类

钢筋混凝土

须定期清洗除污垢，防渗要求高

设计、制作、检验标准

水箱按92SS177《装配式给水箱》、93S178《冲压钢板给水箱》、JB/T4735《钢制压力容器》进行设计、制作、检验。卫生标准必须符合GB9684《不锈钢食品容器卫生标准》、GB17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价规范》。

应用范围

本厂生产的不锈钢焊接水箱适用于建筑行业的生活、消防给水箱、纯净水、饮料行业的贮存容器，食品、化工、医药行业的物料贮存设备。

选用材料

水箱材料选用食品级SUS型（0Cr18Ni9、00Cr17Ni14Mo2Ti）不锈钢，水箱底部采用煤沥清Q235-A碳素钢槽钢。

水箱附件

水箱上配置的附件：进水箱、出水管、溢水管、排污管、通气孔、人孔和内外扶梯（管径、方位和连接形式，我厂已按国家标准制作，用户若有特殊要求请在合同附件中注明）。生活与消防并用的水箱内，为保证消防用水的储备量而增设的生活出水虹吸管。特殊水箱的金属防虫网、防波筒等。

按订货合同配置的附件

进水管水流出口的遥控浮球阀或普通浮球阀等。（需要垂直安装的阀，进水管应从箱顶垂直进入箱内），水箱液位与水泵连锁时，箱内安装的液位继电器或信号器等。水箱侧壁上安装液位计或溢水信号管。用户要求增设的其他附件，均由用户自行订货。

水箱施工

由专业工程技术人员现场钨极氩弧熔化焊接。水箱的四周应有不低于500mm的检修空间，水箱顶面至屋顶不小于400mm。并确保施工现场整洁干净。水箱保温采用与箱体表面完全吻合的发泡板或用户要求的其它材料，整体覆盖扣合。

水箱验收

关闭出水阀各泄水阀，打开进水阀，注满水3h无渗漏、无异常变形为合格。

售后服务

提供完善的售前、售中、售后服务，为用户提供“质优、价廉、安全、可靠”的产品

深圳浩然兴环保科技有限公司联系 人：陈小姐15625529308地
址：深圳市光明新区北岗村北岗第一工业区十一栋一楼邮
编：518107公司主页：<http://www.hrxhb.com> <https://szhrxhb.1688.com>

深圳浩然兴环保科技有限公司是一家专业从事水处理设备设计、制造、销售，水处理工程设计、安装、调试、售后服务于一体的科技型企业。拥有自己的发明专利技术。下设紫外线消毒设备、不锈钢过滤器、水箱等低压非标容器制造加工厂，工程部等。

公司领导层都是行业精英，不但有着深刻的理论基础，同时有着将近10多年的水处理实践经验。公司凭借先进的管理理念和科学的管理方法，聚集了一批水处理工艺、机械、电气等专业技术人员。凭着强大的技术力量、完善的管理和高素质的员工队伍创造出一流的水处理设备。公司产品现已遍布全国各地.销售紫外线杀菌灯、紫外线大功率灯管、过流式紫外线杀菌器、浸没式紫外线杀菌器、无菌

水箱、石英玻璃套管、镇流器、石英紫外线灯管等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。深圳浩然兴环保科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。