

盐水喷雾试验机

产品名称	盐水喷雾试验机
公司名称	天津良琪电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津双港工业区丽港园12号33-301
联系电话	022-28767688 18522522069

产品详情

广泛应用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、金属材料与制品的镀、涂层等进行盐雾腐蚀试验。本系列产品为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是模拟大气中含盐微小液滴所构成的弥散系统的设备。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》本系列产品设计生产执行国家GB/T10587《盐雾试验箱技术条件》。以及等效的IEC、DIN、MIL、ASTM等标准进行各种盐雾试验。除用于中性盐雾试验外,也可用于醋酸盐雾试验。

试验标准 TEST ATANDARD

GB/T2423.17 GB/T10125-1997 GB10587 GB6460 GB1771 ASTM-B117 GJB150 DI
N50021-75 ISO3768、3769、3770 CNS 3627、JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371
等标准

产品特点 PRODUCT FEATURES

具有水位不足时能自动补充水位之功能

精密玻璃喷嘴 2000 小时保证无结晶阻塞

控制仪均在同一面板,操作简便且一目了然

双重超温保护,水位不足警示,确保使用安全

试验槽采用蒸气直接加温方式,升温速度快,减短待机时间

喷雾塔附锥形分散器,具导向雾气、调节雾量及均匀落雾等功能

大容积试验机说明：

适用于汽车、摩托车、自行车、建筑材料、国防、航空业等大型成品或一次须试验较多物品之行业

试验槽上盖以气压缸自动开闭方式，操作容易且安全性佳

试验槽附 2 组喷雾器，使盐雾分布比较均匀

试验架可依客户之样品形状、特性设计制做，并可承受较重之样品

型号

LK-YW60

LK-YW90

LK-YW120

LK-YW160

LK-YW200

试验室内箱尺寸(长×宽×高)厘米

60×45×40

90×60×50

120×100×50

160×100×60

200×100×60

107×60×118

141×88×128

190×130×140

230×130×140

270×150×150

试验室温度

NSS ACSS 35 ±1 /CASS 50 ±1

压力桶温度

NSS ACSS 47 ±1 /CASS 63 ±1

盐水温度

35 ± 1

试验室容量

108L

270L

600L

800L

1440L

盐水箱容量

15L

25L

40L

40L

氯化钠溶液浓度

5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添0.26克氯化铜($\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)

压缩空气压力

1.00 ± 0.01kgf/cm

喷雾量

1.0—2.0ml/80cm/h

试验室相对湿度

85%以上

喷雾方式

连续式喷雾(可程式喷雾)

电源

AC220V1 10A

AC220V1 15A

AC220V1 30A

AC220V1 30A