

LK-6601 针焰试验仪

产品名称	LK-6601 针焰试验仪
公司名称	天津良琪电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津双港工业区丽港园12号33-301
联系电话	022-28767688 18522522069

产品详情

本试验仪满足IEC884-1、GB2099.1、VDE、IEC335、GB4706.1、GB5169.5、UL1694等标准产品特点：本试验仪燃烧箱及主要机械部分均采用不锈钢，造型美观，耐烟、气腐蚀。时间数字显示，夹具三维可调，控制系统自动化，独立抽风，观察记录使用方便，稳定可靠。带有测温装置。在产品中由于故障条件，如流过泄漏路径的故障电流、元件或零件的过热、不良接触等情况均可能引起火焰，它可能又射到附近的零件上，本试验就是模拟产品内部在故障条件下所产生小火焰，用模拟技术评定着火危险性。对于小零件（或元件）灼热丝试验或水平-

垂直燃烧试验方法不适合时，可引用针焰试验方法。如样品在进行灼热丝试验时起燃，则所产生的燃烧危险情况还需用针焰试验。适用于对电子电工产品、家用电器的部件、零件等，如：接线板、离心开关、电器

箱体内容积 Cubage	0.5 立方米
燃料 Fuel	丁烷气 Butane
燃烧器规格 Flame apparatus specification	长 35mm 以上，内径 $0.5\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ ，外径不超过 0.9mm
火焰高度 Flame height	$12\text{mm} \pm 1\text{mm}$ 可调节
火焰温度 Flame temperature	100 升到 700 的时间在 $23.5 \pm 1\text{S}$ 内
计时器 Timer	0 ~ 99 分 99 秒范围内可调，燃烧时间可设定，燃烧持续时间可记录