

测量水质PH值的SZ-MP511实验室pH计

产品名称	测量水质PH值的SZ-MP511实验室pH计
公司名称	山东桑泽仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:桑泽 型号:SZ-MP511 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区济阳街道和欣家园东区1号楼01单元24层2415号房（注册地址）
联系电话	18953746805

产品详情

实验室用的PH计，是经常用到的一种仪器，用于测量水质的PH值，今天山东桑泽仪器仪表有限公司，给大家介绍一款SZ-MP511实验室pH计，本款设备适合测量离子强度适中的水溶液，如地表水，湖泊水和工业废水，应用于大部分与水质分析相关的领域。

特点：

- 符合国际规范的GLP要求，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自
- 有三种不同的测量模式：稳定显示模式；定时测量模式；连续测量模式。
- 自动识别pH标准缓冲溶液，有三个系列的标准缓冲溶液可以选择：欧美系列、NIST系列和中国系列。
- 仪器带有唯一的产品序列号。
- 符合IP54防尘防溅等级，仪表插口有硅胶帽密封保护。

技术指标：

pH	测量范围	(-2.00 ~ 19.99) pH
	分辨率	0.1/0.01 pH
	准确度	电计：±0.01 pH，配套：±0.02 pH
	输入电流	1 × 10 ⁻¹² A
	输入阻抗	3 × 10 ¹²

	稳定性	± 0.01 pH/3h
	温度补偿范围	(0 ~ 100) (自动或手动)
mV	测量范围(mV/ORP)	-1999mV ~ 0 ~ 1999mV
		1mV
		± 0.1% FS
温度	-10 ~ 110	
	0.1	
	5~ 60 范围：± 0.5 其余范围：± 1	
其他技术参数	数据储存	600组
	储存内容	测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量
	电源	DC9V/300mA
	通讯接口	RS232
	尺寸和重量	160 × 190 × 70mm/880g
	质量和安全认证	ISO9001:2000, CE和CMC
工作条件	环境温度	5 ~ 35
	环境湿度	85%
	IP等级	IP54 防尘防溅

以上就是我们今天对SZ-MP511实验室pH计的特点和参数的一个具体介绍，山东桑泽仪器仪表有限公司专业生产各类仪器仪表，在行业内受到广泛的欢迎，如果您有对本产品的需求和疑惑，可与山岛竦峙仪器仪表有限公司的员工沟通。