

# 硅钼棒硅碳棒连接带专用卡具固定夹附件

产品名称	硅钼棒硅碳棒连接带专用卡具固定夹附件
公司名称	郑州铭鑫电热材料有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:铭鑫 型号:不同规格硅钼棒硅钼棒专用
公司地址	登封市大金店镇三里庄工业园区
联系电话	13253518809 13523401278

## 产品详情

郑州铭鑫电热材料有限专用专业生产硅钼棒，硅碳棒等。硅钼棒专用卡具以及碳棒固定夹。二硅化钼电热元件的标准附件包括元件固定夹和两条带有夹子的铝编织连接带。The nominal accessories of Mos i 2 elements include the element holder and two aluminum braid connecting straps.

### 硅钼棒专用夹具

硅钼棒专用夹具主要有两种类型，分别是铝编织带和铝箔片铆制而成。专门配套与我公司硅钼棒和硅碳棒进行销售，也可以根据客户的要求单独提供。主要配套于各种直径的硅钼棒和硅碳棒，请客户购买时告知硅钼棒的规格，以免购买错误影响使用。

### 硅钼棒连接带Connectionstrap

接触元件的连接导线采用铝编织带或多层铝箔。外面的夹子只能起到夹紧作用，不用来导电。导线的末端与母线联结。为了避免应力传到元件上，导线长度应略大于元件和母线间的直线距离。

### 硅碳棒卡具。

碳棒卡具是硅碳棒的配套产品，起到固定硅碳棒和导电的作用，碳棒卡具有铁，镀铬，不锈钢等几种。

### 固定夹Elementholder

整个元件的重量都是由固定夹承担，元件的位置也由它来决定。因此，必须仔细安装，保证元件垂直悬挂，为避免局部过热，元件下端圆锥部分一定要伸到炉膛内。

安装元件时夹头上的螺丝不要一次拧的太紧，待元件升到高温时再次拧紧，因为这时元件有一定塑性不

易折断。夹头部分温度一般不要高于200℃，因此，夹头导线与元件接触电压应降低0.1V。为避免辐射热传到夹头，夹头下端和穿砖上面的距离应小于50mm。为了避免损坏，一般直径6/12mm元件不能长期使用170A，直径9/18mm元件不能长期使用300A。

另外本公司还生产钨棒;钼棒;钨电极;钼热场;耐高温钨丝;钼片;黑钨丝;钼螺母;钼板靶;钼零件;高纯度钼片;钼靶材;钼舟等钨钼材料。

注意：客户收到货之后，请打开包装验货，如有断棒请您联系我们，我们可以免费更换。