

# 氧气浓度检测仪 便携式 GAXT-X-DL

产品名称	氧气浓度检测仪 便携式 GAXT-X-DL
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:GAXT-X-DL 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

氧气浓度检测仪 便携式 GAXT-X-DL的防水性能极强，其IP66/67外壳可完全浸入水中；带有耐用的不锈钢鳄鱼夹。超高声音警报、闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报，易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯，可以确保在光线不足的情况下读取数据。易于更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。

氧气浓度检测仪 便携式 GAXT-X-DL特点：

防护等级IP66/67高防水防尘设计，适合于恶劣环境下使用

LCD连续实时地显示气体浓度

体积小重量轻携带使用方便

报警时有95分贝报警声和明亮LED指示灯闪烁

2年电池使用寿命且可更换3V相机电池

内置振动报警功能，适合于高噪音场合下使用

简单的自动校准程序且可更换插接式传感器

按下按钮时显示峰值（单位为ppm或%）

可设置低限、高限、TWA和STEL报警点

为了评估累计的暴露危险，本探测仪记录并显示TWA和STEL数值

UL认证符合美国和加拿大标准安全仪表，ATEX认证，CE标志

全功能自测试

氧气浓度检测仪 便携式 GAXT-X-DL技术参数：

检测：氧气

量程：0-30.0%

一般规格：坚固的合成材料，一体化的防震护套

相对湿度：5-95%RH相对湿度（非冷凝）

工作温度：-40 到50 H<sub>2</sub>S，SO<sub>2</sub>，HCN；

-30 到50 CO；

-20 到50 其它有毒气体和氧气

IP等级：高防水性IP66/67防护等级

EMI/RFI：符合EMC Directive 89/336EEC

电池类型：3伏锂电池

体积：28mm\*50mm\*95mm

重量：82克

传感器使用寿命：有毒气体大于3年；氧气大于2年；氨气大于1年

校准：自动标定与归零

背光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开

测试：启动时（自动）全功能自测试

传感器：插接式电化学传感器（温度补偿）

报警指示：清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别

其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障；超量程

读数：开机自检后显示气体的成分/浓度

TWA/STEL：可按要求记录和显示

峰值：按要求记录和显示于气体的暴露峰值

