

主创高温涂料耐温200到800 用品质说话

产品名称	主创高温涂料耐温200到800 用品质说话
公司名称	北京主创世纪科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	密度:约1.80 闪点:26 适用期:8h
公司地址	北京市房山区良乡镇良官大街58号-A1014号
联系电话	18954083361

产品详情

组成 高温漆由1酸酯、有机硅树脂、超细1、特种耐温抗蚀颜料、添加剂等组成。

性能 具有优异的耐热性、耐温差骤变，可长期耐500 高温;耐腐蚀、耐化工大气、耐天候老化、耐水、防潮;具有良好的装饰性及电绝缘性。

用途 用于高炉、热风炉外壁高温防腐，也可用于烟囱、烟道、排气管、高温热气管道、加热炉、热交换器及其它金属表面要求高温防腐的保护。

密度约1.80

闪点26

涂装方法 高压无气喷涂、有气喷涂、手工刷涂、辊涂

稀释剂 W61-600专用稀释剂;

高压无气喷涂 有气喷涂 手工刷涂、辊涂

熟化期 混合即可使用

适用期 23±2 : 8h

干燥时期 23 ± 2 : 表干 1h, 实干 24h

涂装间隔材温度 5 20 30

短 24h 16h 8h

长无限制

理论用量 $100\text{g}/\text{m}^2$, $13.0\text{m}^2/\text{L}$ (以 $25\mu\text{m}$ 干膜计, 不含损耗)

漆膜厚度湿膜: $70\mu\text{m}$ 干膜: $25\mu\text{m}$

表面处理·新钢材表面必须进行抛丸或喷砂等处理, 达到瑞典除锈标准 Sa2.5级, 粗糙度达 $40 \sim 70\mu\text{m}$;

· 维修工程表面可采用手工机械除锈, 达瑞典除锈标准 St3及, 粗糙度达 $40\mu\text{m}$ 以上。

贮存期 12个月

包装规格 铁桶包装: 每桶20公斤