

爱普生CH-TZ1000

产品名称	爱普生CH-TZ1000
公司名称	上海皇瑞智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	爱普生:2700流明 分辨率:1920 × 1080 显示技术:3LCD
公司地址	上海浦东新区康达路688弄2栋902室
联系电话	021-20792036 18616163933

产品详情

爱普生CH-TZ1000具有快速模式以及插帧技术，快速模式下，显示高速画面的爱普生CH-TZ1000可以减少运动画面的滞后时间，让画面更加的流畅；插帧技术是在原有画面显示的每两帧中增加一帧，缩短每帧之间的显示时间，从而消除画面不清晰、以及快速运动画面的图像边缘模糊现象，使画面更加清晰流畅。这两种模式让爱普生CH-TZ1000在游戏的时候，或者观看高速画面的时候，画面更加清晰。

画质增强

先进的图像处理可为您提供更加清晰锐利的图像，多达5种预设模式，您可将自己喜爱的图像模式预先设定并储存，使用时根据实际情况轻松调出。

快速模式

快速模式下可以拥有更棒的游戏体验。减少运动画面的滞后时间，让游戏变得更加流畅。

插帧技术

插帧技术是在原有画面显示的每两帧中增加一帧，缩短每帧之间的显示时间，

从而消除画面不清晰、以及快速运动画面的图像边缘模糊现象，使画面更加清晰流畅。

ISF认证（专业品质）

CH-TZ1000获得ISF认证，产品品质符合ISF实验室对高质量影像的要求，通过ISF的专业认证工程师调校后，投影机能够达到卓越的投影效果。

镜头位移以及1.6倍变焦镜头

该产品具有大范围镜头位移功能，水平位移达24%，垂直位移达60%，加上1.6倍的变焦镜头，投影机的安装位置会非常灵活。如在295cm到478cm之间（镜头中心至屏幕距离）都可以投影100英寸的画面。

丰富的接口

丰富的接口满足您的各种娱乐需求，您可以选择HDMI、USB等不同连接方式。

蓝牙音频传输*4

可以连接蓝牙音箱。蓝牙连接可以帮您减少音箱连线的烦扰，使您的房间更加整洁有序。

紧凑的设计

由于投影机的进风口位于侧面，出风口位于正前方，所以无需在侧面或者后面预留散热的空间。安装更灵活，无需担心投影机的通风问题。

1000mA 供电

CH-TZ1000配备1000mA USB供电输出口，可给光纤HDMI或流媒体设备供电。

主屏幕

投影机开机后直接进入主屏幕。您可以在主屏幕上轻松进行如色彩模式、3D功能等设置。

iProjection的远程控制功能

在使用“iProjection”时，您的智能设备可以作为投影机遥控器使用。例如：当您想选择一种适宜使用环境的画面时，您可以进行触控操作轻松进入导航菜单中选择“画质预设”。

自动色彩优化处理

通过对环境光的感应，投影机能够自动选适合环境的色彩模式，实现精彩的大画面投影效果。