

DJC4/200甲烷断电仪

产品名称	DJC4/200甲烷断电仪
公司名称	济宁辰祥矿用设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	测量范围:0 ~ 4%CH4 显示方式:四位红色发光数字显示 工作方式:长时间连续式工作
公司地址	山东省济宁市任城区阜桥街道太白路万达广场15号楼01单元14层01-1404号房(注册地址)
联系电话	18553771725

产品详情

一、产品介绍：

适用于煤矿中有瓦斯和煤尘爆炸危险的场合,与配接设备GJ41煤矿用低浓度甲烷传感器配接,安装在蓄电池机车上,能连续自动检测电动检测机电车所在位置的瓦斯浓度,当瓦斯浓度达到或超过预置断电值时,断电仪立即断电(切断电机车用电),以确保生产安全。当瓦斯浓度回落到预置解锁以下时,断电仪自动解锁(恢复电机车用电),并继续进行监控。

二、型号意义：

D-----断电仪, J-----甲烷, C-----车载式, 4-----测量范围, %CH4, 200-----额定电压(最高)

三、技术参数：

使用环境条件

工作温度-25 ~ 40 , 相对湿度 98%RH, 气压 85 ~ 110 kpa, 风速: 10m/s 具有甲烷爆炸气体的矿井下, 强烈震动的场所。

测量范围 0 ~ 4 % CH4

测量误差 0.00 ~ 1.00% CH4 ± 0.10% CH4 >1.00 ~ 2.00% CH4

± 0.20% CH4

>2.00 ~ 4.00% CH₄

± 0.30% CH₄ 响应时间 30s.

显示方式：四位红色发光数字显示

工作方式：长时间连续式工作

开机延时：0 ~ 255 s 可选

电机车蓄电池电源电压范围 48 ~ 220V

断电仪本质安全电源：开路电压 15V，短路电流200mA

防爆型式：矿用隔爆本质安全型

防爆标志：Exd[ib]I(+150)

外型尺寸：206 × 166 × 102(mm)

安装尺寸：211 × 134(mm)

重量：7kg