

阳光板双层采光板常州艾珀耐特复合材料有限公司厂家直销

产品名称	阳光板双层采光板常州艾珀耐特复合材料有限公司厂家直销
公司名称	常州艾珀耐特复合材料有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:无 厚度:1.0mm~3.0mm 产地:江苏常州
公司地址	武进区横林镇，南临312国道，距沿江高速戚墅堰出口3公里
联系电话	13852880547

产品详情

漳州艾珀耐特阳光板双层采光板产品特价 常用规格： 有,780型，750型，840型，820型，980型，950型，900型，475型，角驰840，角驰820，角驰980，角驰760型，950盖帽，搭接式950等100余种板型，以及1m-3M宽平板，可以与所有的彩钢瓦版型配套。/ 常规分类：
按照用户对质量和性能要求的不同，采光板分为通用型，耐候型，隔热型，阻燃型，防腐型五大类型。/
质量好的FRP采光瓦、玻璃钢透明瓦看起来应该具有以下特征：
表面光滑平整，没有皱褶或长条。 透明度好，没有肉眼可见明显气泡、白丝、色斑等。
成型标准，能与彩钢瓦正确搭接。 具有较高的硬度的同时有具有韧性，不会一弯就断。/

采光板装卸须知:1、采光板装卸时,应避免采光板的底面和两端部因接触外界硬物或拖拉时摩擦而损坏表面;2、装卸时每隔3米一人,双手紧握采光板的两边,高度与头部一致,避免折断采光板,每2~3片装卸一次;3、采光板码放时,应码放在坚固而平整的地面上,且每堆的底部与顶部要有包装板保护,严禁重物置于其上,或人为踩踏,每堆的高度不能高于0.75米;4、码放好后的采光板必须用绳索捆扎防止被风吹跑;5、采光板吊装到屋面的过程中,纵、横向严禁折弯,以免其断裂,如现场条件较差,工人用绳索吊装时,须每隔2~3米设一个吊装点,多点同时吊装。

采光板采用连续机组生产，无长度限制，但必须考虑运输条件，采购量少时，建议长度不超过9.5米，大宗订货不受此限。单班生产能力3000米，生产排期约3-4天，省外运输期3-10天。