

离心风机隔声间厂家 云朗环保 离心风机隔声间

产品名称	离心风机隔声间厂家 云朗环保 离心风机隔声间
公司名称	北京云朗环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-P794
联系电话	13552032121

产品详情

听力测试环境需要把相对安静的房间封锁在一个小空间里，这种封闭式的小空间称为测听室或隔声室。

如何做到隔音效果？在建设的时候有哪些要求？

(1) 为了减少外界环境噪声的影响，离心风机隔声间厂家，测听室应建在相对僻静处，这是隔声的一步。例如不将隔声室建在靠近马路侧、医院电梯边、大型设备旁等地方。

(2) 当然，离心风机隔声间报价，除了远离外界噪声源，隔声室的建筑材料选择也很关键。比如我们建造房子最常用的材料——砖，离心风机隔声间，砖墙对于1kHz的声音，隔声量大约为64dB SPL。这样的墙就可以隔掉普通谈话声（约50-70dB SPL）或不太高的室外噪声。

显然，过滤掉64dB SPL的声音是远远不够的。一般隔声室的要求是本底噪声小于30dB(A)。那可以再增加墙的厚度隔绝更多的声音吗？

隔声间产品特点

产品特点：

隔声板材模块化生产，便于运输、安装及维护；

产品外观简洁美观，易于清扫，离心风机隔声间公司，结构稳定，使用寿命长；

降噪效果好，隔声间综合降噪量 30dB（A）；

隔声间可根据客户需求配置照明系统、通风系统、隔声门、窗等附属设备，便于客户日常操作维护；

隔声间采用标准模块生产制作，现场组合安装。根据客户要求，隔声间可以安装成固定式、可移动式。

隔声间的大小

隔声间的大小以能符合工作需要的空间为宜。隔声间的墙体和顶棚材料可采用木板、砖料、混凝土预制板或薄金属板等。 [1] 制作注意点编辑1.隔声间的内表面，应覆以吸声系数高的材料作为吸声饰面。常用的吸声材料是超细玻璃棉或矿棉(10厘米厚)，外面包以稀疏的薄玻璃布(0.1毫米厚)或塑料薄膜(0.035毫米厚)，而用穿孔的薄金属板或薄塑料板覆面(穿孔率可以采取20~30%)，也可用双层塑料窗纱覆面。

离心风机隔声间厂家-云朗环保(在线咨询)-离心风机隔声间由北京云朗环保工程有限公司提供。离心风机隔声间厂家-云朗环保(在线咨询)-离心风机隔声间是北京云朗环保工程有限公司(www.bjylhb.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。