

柱销联轴器 LZ型 弹性联轴器 齿式联轴器

产品名称	柱销联轴器 LZ型 弹性联轴器 齿式联轴器
公司名称	沧州汉特驰机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇肖杜李村（注册地址）
联系电话	0317-8298865 18232791566

产品详情

定义

ZL型弹性柱销齿式联轴器是利用若干非金属材料制成的柱销，置于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中；通过柱销传递转矩实现两半联轴器联接，该联轴器具以下特点：传递转矩大，在相同转矩时回转直径大多数比齿式联轴器小，体积小，质量轻，可部分代替齿式联轴器。与齿式联轴器相比，结构简单，组成零件较少，制造较方便，不用齿轮加工机床。维修方便，寿命较长，拆下挡板即可更换尼龙柱销。尼龙柱销为自润材料，不需润滑，不仅节省润滑油，而且净化工作环境。

基本性能参数

ZL1型弹性柱销齿式联轴器基本性能参数和主要尺寸 mm 主要尺寸D：60mm D1:28mm B:38mm 间隙S：2mm 许用轴孔：12、14、16、18、19、20、22、24 轴孔长度Y：32、42、52 J1：27、30、38 公称转矩Tn：100N.m 许用转速n：4000r/min 转动惯量I：0.0004Kg.m² 重量范围：0.86Kg