

德国JOST品牌NSF认证食品级黄油食品级润滑脂

产品名称	德国JOST品牌NSF认证食品级黄油食品级润滑脂
公司名称	广州百杰通贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国JOST 型号:TCE-100 用途:食品级润滑
公司地址	广东省广州市番禺区大龙街东怡新区一街7号
联系电话	020-84649832 13342861850

产品详情

德国JOST品牌NSF认证食品级黄油食品级润滑脂

TCE – GREASE 100

Spezienschmierstoff

产品说明：

成分：固态润滑脂。

功能：润滑模具活动部件，同时避免润滑油从模具顶针转移至成品表面。

主要应用：

1.注塑机模具的滑块和顶针润滑

3.普通零件的润滑以及热电偶/挤出模头的润滑等

核心优势：

- 1.符合NSF食品规范
- 2.模具3万模长周期润滑

Produktbeschreibung

TCE – GREASE 100 ist ein vollsynthetischer Spezialschmierstoff für die Kunststoff-, Metall- und Lebensmittelindustrie.

Das Produkt ist nach NSF-H1 gelistet und kann somit auch im Bereich der Herstellung von Lebensmittelbedarfsgegenständen eingesetzt werden.

TCE – GREASE 100 besitzt ein extrem hohes Lasttragevermögen und bietet zusätzlich einen sehr guten Korrosionsschutz.

TCE – GREASE 100 bildet an Reibstellen einen tragfähigen Schmier- und Trennfilm, welcher wirksam Reibung und Verschleiß mindert. Ebenso ist das Produkt oxidations- und alterungsstabil.

TCE – GREASE 100 kann in der Industrie durch den sehr breiten Temperatureinsatzbereich von -40 ° C bis $+160\text{ ° C}$ (kurzzeitig $+200\text{ ° C}$) als Universalfett eingesetzt werden und reduziert somit die Sortenvielfalt im Instandhaltungsbereich.

Das Fett ist beständig gegen Kalt- und Heißwasser, Wasserdampf sowie gegen wässrig-alkalische und saure Reinigungsmittel.

Einsatzbereiche

Zur Schmierung von Führungen, Auswerfern, Formeinstzen, Spindeln und Schiebern in Kunststoffverarbeitungsmaschinen.

Ebenso zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Kurvenscheiben, Führungen, Laufrollen sowie zur allgemeinen Versorgung von fettgeschmierten Maschinenelementen in der Industrie.

Eigenschaften

Farbe / optik:	beige / geschmeidig weich
----------------	---------------------------

Walkpenetration:	265 – 295	(1/10 mm)
------------------	-----------	-----------

Wasserbestndigkeit:	0 – 90	
VKA Schweißlast:	>4000	N
Tropfpunkt:	>240	° C
Grundl:	Polyalphaolefin	
Verdicker:	spez. Calciumkomplex	
NLGI-Klasse:	2	
Verpackungen:	180,0 g Dispenser , 1.000g Schraubdeckeldose , 10 kg Eimer	
	400,0 ml Spray (in 12er Kartons) inkl. 10cm Verlängerungsrohr	