

进口专业代理现货欧洲品牌-德国DI-SORIC 量大从优

产品名称	进口专业代理现货欧洲品牌-德国DI-SORIC 量大从优
公司名称	夕资工业设备（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇科福路358_368号4幢1层B区 1148室
联系电话	18616846862

产品详情

I-SORIC槽型光电开关

di-soric槽型传感器的工作原理与对射式传感器相同。但发射器、接收器和所有的电子元件都集中到一个金属外壳中以确保简单、快速的安装。不需要使用复杂的安装支架，也不需要进行繁琐的安装校准工作。di-soric槽型传感器都拥有坚固的金属外壳，都使用指定波长的红光或者红外光，对于环境光干扰有很好的免疫能力。槽型传感器的高开关频率、低响应时间和高分辨率可以确保其可以可靠的检测微小和快速移动的物体。

光幕

di-soric光幕用多条不可见红外线光束监测规定的区域，多用在工业监测和电梯上。光幕系统包含一个发射器和一个接收器，铝合金材质。它的工作原理是有数道对射光束与输出信号相联系，如果任意一道光束被打断，输出通道的信号就会发生变化。根据产品不同的型号，光束的评估装置有可能会集成到光幕中或者外接一个评估装置。

DI-SORIC光幕

晶体管输出信号或继电器输出信号

内置或外置

电子评估装置

带污染报警输出信号

光束间隔

12.5 ~ 112 mm

监控高度

35 ~ 5 775 mm

设计紧凑

铝质外壳

安装简便

测量光幕

di-soric测量光幕用在检测是否有通过物体，同时输出物体尺寸或者位置信息的情况。由于分辨率达到1.5 mm，测量光幕可以完美的适用于传送带边缘控制或者材料断裂控制。根据光幕的型号不同，光束评估装置可能会集成到光幕中或者外接一个评估装置。紧凑的金属外壳和高外壳防护等级是di-soric光幕最大的优点。