

## 4路485转以太网康耐德4串口服务器

产品名称	4路485转以太网康耐德4串口服务器
公司名称	深圳市华瑞自控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	电源规格:9-24VDC 温度、湿度:-25~85 , 5~95 尺寸:72.1*121.5*3
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙路120号阳光花园13栋6单元601（注册地址）
联系电话	17820647505

## 产品详情

C2000-B1-SHE0401-CB1是4路485转以太网，康耐德4串口服务器，一种稳定可靠的高性能工业级四串口设备联网服务器，它提供RS485到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS485的数据透明传输，它可以使具有RS485串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。

C2000-B1-SHE0401-CB1向上提供10/100M以太网接口，向下提供4个标准RS485串行口，通讯参数可通过多种方式设置。C2000-B1-SHE0401-CB1可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。

4路485转以太网，康耐德4串口服务器特点：

采用ARM9处理器+RTOS，具有更强大的实时处理能力；

具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等5种操作模式；

用户基于网络的软件。不需要做任何修改就可以与C2000-B1-SHE0401-CB1通讯；

通过安装我们免费提供的虚拟串口软件，用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000-B1-SHE0401-CB1通讯；

对于需要开发软件的用户，我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件；

通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置；

支持DNS域名解析功能；

低功耗设计，无需散热装置；

看门狗设计，稳定性高；

电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。

系统	CPU	32-bit ARM
	RAM	32MB
	Flash	32MB
LAN	以太网	10/100Mbps自适应，RJ45
	保护	内置1.5KV电磁隔离保护
串口接口	串口数量	4个
	串口协议	4个RS485
串口通讯参数	校验	None，Even，Odd，Mark，Space
	数据位	6，7，8
	停止位	1、2
	流量控制	None
	速率	300bps至115200bps
软件特点	协议	ARP，IP，ICMP，TCP，UDP，DHCP，HTTP，DNS
	操作模式	TCP Server，TCP Client，UDP，虚拟串口，点对点连接
	设定	C2000设置程序，Web浏览器，设置动态库
	提供软件	虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
电源需求	驱动支持	Windows XP/2003/Vista/7/8/10
	电源规格	9-27V DC
	最大功率	< 5W
工作环境	操作温度、湿度	-40 ~85，5~95%RH不凝露
	存储温度、湿度	-60 ~125，5~95%RH不凝露
安装&尺寸	安装方式	导轨或支架安装
	尺寸	75*105*30mm