

6头全自动直线式液体灌装机 自动灌装机 一次性桶装水灌装机

产品名称	6头全自动直线式液体灌装机 自动灌装机 一次性桶装水灌装机
公司名称	苏州仁宇机械有限公司
价格	95000.00/台
规格参数	品牌:仁宇 型号:CGF6-6-1 厂地:张家港
公司地址	张家港市乐余镇闸西村
联系电话	0512-58969965 18118113112

产品详情

一、灌装机

该灌装机采用6头直线式灌装，主要部件有： 机架 灌装头 计量泵组 输送带 汽缸
汽缸升降机构 拦瓶机构 尼龙输液管 光电探头

电机采用汽缸传动，完全保证设备的稳定性、精确性，灌装时所有动作，进瓶、灌装、出瓶均有光电探头自动跟踪、检测、控制，实现无瓶不灌装。更换瓶型只需更换拨瓶盘即可，简单方便，一机多用。

灌装头设计为6头（可根据生产的需要设计），不让设备因提高速度，动作过快而使物液溢出。灌装部位采用潜入式灌装，由多个计量泵分别控制灌装量，计量泵可根据客户灌装要求调节容量，计量准确、灌装平稳、速度快，适合大批量生产。当瓶子由输送带进入灌装部位，光电探头自动计数瓶子个数后，灌装头落至瓶底进行灌装，随液面上升灌装头上升。灌装头设置截流阀，当灌装结束、灌装头复位时，灌装头内回吸装置将料液适量回吸，有效解决了滴漏问题。该灌装头可安装我公司精心设计的消泡沫装置，避免了起泡沫、溢泡沫造成装量不准确且污染瓶体等问题。

光纤探头可调节探测距离，光纤放大器上有调节开关，正为调节距离增大，负为调节距离减小。光纤放大器上有红灯和绿灯，光纤在两瓶中间为红灯。调整时，绿灯不亮红灯亮，当瓶子经过时，红灯不亮绿

灯亮。调整至佳位置，瓶子经过，当绿灯亮时，就是在计数。

汽缸的两进气管均装有方向节流阀，进气不节流，而排气节流，即通过调节背压的方式调节汽缸的速度。

技术参数

灌装范围	3-10L	灌装速度	800-1000桶/时
灌装头数	6（直线式）	额定功率	2kw
额定电压	380V/220V	工作气压	6-7kg/cm ²
耗气量	0.5cm ² /分钟		