

# 弹性座封闸阀 PE管软密封水用阀门暗杆阀门现货

产品名称	弹性座封闸阀 PE管软密封水用阀门暗杆阀门现货
公司名称	陕西君昊机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市未央区太华北路延伸线汇景国际建材城
联系电话	029-86190709

## 产品详情

弹性座封闸阀 PE管软密封水用阀门 暗杆阀门Z45X-16Q RVHX明杆RRHX埋地加长杆

陕西君昊机电设备有限公司是一家专业经营批发各种高中低压阀门，管道配件法兰、盲板、弯头、三通、变径、管帽、法兰密封垫片、螺栓螺母紧固件等的公司，主营产品有：弹性座封闸阀，PE管配套软密封水用阀门，自来水阀门，球墨铸铁QT450 暗杆闸阀Z45X-16Q RVHX-16，明杆闸阀RRHX-16 Z41X-16Q 自来水管网长输管线定制埋地加长杆闸阀，表前阀，防盗锁闭闸阀SBZ45X-16，专用扳手水表防盗水闸阀，PE法兰，焊接法兰，西安平板法兰批发，高颈平焊法兰SO，带颈对焊法兰WN，国标锻打焊接法兰，碳钢WCB钢板法兰，国标钢制管法兰，不锈钢304316材质法兰。广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力、航天、造船等基础工程。

阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。阀门根据材质还分为铸铁阀门，铸钢阀门，不锈钢阀门（201、304、316等），铬钼钢阀门，铬钼钒钢阀门，双相钢阀门，塑料阀门，非标订制阀门等。

闸阀可分为明杆和暗杆、单闸板与双闸板、楔形闸板与平行闸板等。闸阀关闭严密性不好，大直径闸阀开启困难；沿水流方向阀体尺寸小，流动阻力小，闸阀公称直径跨度大。

截止阀按介质流向分直通式、直角式和直流式三种，有明杆和暗杆之分。截止阀的关闭严密性较闸阀好，阀体长，流动阻力大，最大公称直径为DN200。

球阀的阀芯为开孔的圆球。板动阀杆使球体开孔正对管道轴线时为全开，转90°为全闭。球阀有一定的调节性能，关闭较严密。

蝶阀的阀芯为圆形阀板，它可沿垂直管道轴线的立轴转动。当阀板平面与管子轴线一致时，为全开；闸板平面与管子轴线垂直时，为全闭。蝶阀阀体长度小，流动阻力小。

止回阀用于防止介质倒流，利用流体自身的动能自行开启，反向流动时自动关闭。常设于水泵的出口、疏水器出口以及其他不允许流体反向流动的地方。止回阀分旋启式、升降式和对夹式三种。

调节阀是阀门前后压差一定，普通阀门的开度在较大范围内变化时，其流量变化不大，而到某一开度时，流量急剧变化，即调节性能不佳。调节阀可以按照信号的方向和大小，改变阀芯行程来改变阀门的阻力数，从而达到调节流量目的的阀门。

其他特定用途阀门包括清管阀、放空阀、排污阀、排气阀、过滤器等。

排气阀是管道系统中必不可少的辅助元件，广泛应用于锅炉、空调、石油天然气、给排水管道中。往往安装在制高点或弯头等处，排除管道中多余气体、提高管道路使用效率及降低能耗。

弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果，具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命等显著优点，普通闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块，水泥，纸屑，杂物等淤积于阀底凹槽内，而陕西君昊机电设备有限公司弹性座封闸阀采用无凹腔结构，阀体阀盖内外表面喷涂环氧树脂，闸板表面包覆橡胶，底部采用与水管相同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻，这样从根本上杜绝了腐蚀发生的可能性，阀杆密封处舍弃填料而采用“O”形密封圈，使得蜜蜂更加可靠。可广泛用于自来水、市政污水、楼宇建筑、石油化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置使用。这就是弹性座封闸阀的好处以及优势所在。

弹性座封闸阀特点：

- 1、整体包胶：阀门采用整体包胶，其良好的几何尺寸，保证密封可靠，寿命长。
- 2、重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻，安装维修方便。
- 3、平底阀座：底部采用与水管相同的平地式咋物淤积，密封更可靠。
- 4、耐腐蚀：内腔采用无毒环氧树脂涂装，防腐蚀但可供生饮，而且可用于污水系统。
- 5、三“O”密封：阀替采用三道三“O”密封设计，可减少开关时的摩擦阻力，大幅度减少漏水现象轻巧耐用。

DN

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

L

165

178

190

203

229

254

267

292

330

356

381

406

432

457

508

H

205

220

240

270

310

370

420

500

610

670

820

860

890

1050

1210

H1

280

303

333

370

420

495

570

810

900

1080

1150

1210

1410

1630

RVHBX锁闭式弹性座封闸阀（水表前防盗闸阀）是在原基础上加装磁性专用锁，本阀采用球墨铸造而成，阀体采用精密铸造，精确的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。应用于供热、供水等收费管网，可随时对用户进行停水、停热，防止因用户故意拖欠水、热费给造成不必要的损失。阀体采用精密铸造，在重要管网系统或重要设备上安装此阀，可避免非操作人员误开或误关阀门，造成事故发生。

产品型号：SBZ45X

公称压力：1.0-2.5Mpa

公称通径：DN40-DN600

适用介质：清水

使用温度：0-80

法兰标准：GB/T17241.6GB/9113

试验标准：GB/T13927

法兰密封面：平面（FF）、突面（RF）、凹凸面（MFM）、榫槽面（TG）、环连接面（RJ）

法兰压力等级：

PN标记分别为：PN2.5;PN6;PN10;PN16;PN25;PN40;PN63;PN100;PN160;PN250;PN320;PN400

Class标记分别为：Class 150;Class 300;Class 600;Class 900;Class 1500;Class 2500

法兰垫片是一种能产生塑性变形、并具有一定强度的材料制成的圆环。有些垫片是从非金属板裁下来的，或由专业工厂按规定尺寸制作，其材料为石棉橡胶板、石棉板、四氟板、聚乙烯板等；也有用薄金属板（白铁皮、不锈钢）将石棉等非金属材料包裹起来制成的金属包垫片；还有一种用薄钢带与石棉带一起绕制而成的缠绕式垫片，最常用的是不锈钢带和石墨缠绕而成的金属缠绕垫片，根据使用环境不同，缠绕带也可以用石棉。普通橡胶垫片适用于温度低于120 的场合；石棉橡胶垫片适用于对水蒸气温度低于450 ，对油类温度低于350 ，压力低于5MPa的场合，对于一般的腐蚀性介质，最常用的是耐酸石棉板。在高压设备及管道中，采用铜、铝、10号钢、不锈钢制成的透镜型或其他形状的金属垫片。高压垫片与密封面的接触宽度非常窄（线接触），密封面与垫片的加工光洁度较高。