工程塑料日本东丽PPS-总代理商

产品名称	工程塑料日本东丽PPS-总代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	日本东丽:东丽PPS代理商 东丽PPS:PPS塑胶原料代理商 日本:日本东丽PPS
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

日本东丽PPS-总代理商工程塑胶原料：PC、PC/ABS、ABS+PC、PPO、PPE、POM、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA6T PET PETG PA12、PA11、PA6/66、PBT、PET、PC+PBT、CA等

特种工程塑胶原料：PPS、LCP、PEI、POM+PTFE、 PEK、PPA、PSF、PES等。

改性工程塑料包括：加玻纤、碳纤、滑石粉、矿物、矿纤、阻燃改性；增韧耐寒、抗紫外线、

抗静电、导电等改性工程塑胶原料。

热塑性弹性体：PVC、TPU、K胶、EVA、POE；TPR、TPE、SBS、SEBS、TPEE、TPV、TPO能够适合您各种硬度之需求及高透明、高弹跳、多手感、高耐磨、抗变黄、阻燃、耐水解等高性能特征，能够与多种工程塑料，如PC、ABS、PA、PS、PP、PE等良好粘接。

日本东丽PPS：

TORAY公司授权（可域）总代理供应PPS 日本东丽 A310M塑胶原料

TORAY公司授权（可域）总代理供应PPS 日本东丽 A310M-B3 BK塑胶原料

TORAY公司授权（可域）总代理供应PPS 日本东丽 A310MB7塑胶原料

TORAY公司授权（可域）总代理供应PPS 日本东丽 A310MN7塑胶原料

TORAY公司授权（可域）总代理供应PPS 日本东丽 A360MB塑胶原料

TORAY公司授权（可域）总代理供应PPS 日本东丽 A390M60塑胶原料

TORAY公司授权（可域）总代理供应PPS 日本东丽 A400M塑胶原料

TORAY公司授权（可域）总代理供应PPS 日本东丽 A503塑胶原料

TORAY公司授权（可域）总代理供应PPS 日本东丽 A504塑胶原料

TORAY公司授权（可域）总代理供应PPS 日本东丽 A504X95塑胶原料

日本东丽PPS塑胶原料的性能：

1、电绝缘性（尤其高频绝缘性）优良，白色硬而脆，跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性，为不燃塑料。

2、强度一般刚性很好，但质脆，易产生应力脆裂；不耐苯、汽油等×××；长期使用温度可达260度；在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为提高耐热性和其它机械性能。密度增加到1.6-1.9，成型收缩率减小到0.15-0.25%
适于制作耐热件、绝缘件及化学仪器、光学仪器等零件。

3、成型性能好，无定形料，吸湿小，但宜干燥后成型。

4、流动性介于ABS和PC之间。凝固快、收缩小、易分解，选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大，流道应短。应用范围一般可应用于制造PPS管、PPS板材等材料，多用于建筑、家居方面