

铜带缠绕机；铜带缠绕机厂家；铜带缠绕机功能

产品名称	铜带缠绕机；铜带缠绕机厂家；铜带缠绕机功能
公司名称	景林包装机械（常州）有限公司
价格	111111.00/个
规格参数	23:23 213:12312 23:1123
公司地址	常州市钟楼区樱花路8号（注册地址）
联系电话	15000909941

产品详情

铜带缠绕机；铜带缠绕机主要设备参数：

铜带缠绕机；铜带缠绕机 传送辊道辊面高度：800mm；

真空吸盘可吸取重量为：max 500kg；

铜带缠绕机；铜带缠绕机滑环转速：约100转/分钟；

电子衡技术要求

序号

项目

参 数

净重秤

毛重秤

SCS—0.5t

1

额定称量

0.5t

2

检定分度值

0.05kg

3

最大安全过载

125%FS

4

精度

OIML 级

3. 铜带缠绕机；铜带缠绕机设备的组成及主要性能要求

3.1 包装线主要设备组成包括：翻转机、吸吊机、单卷称净重机构、包装带包装装置、卧式全自动缠绕包装机、单卷称毛重机构、堆垛机构、传送辊道、液压与气动系统、电气控制系统等组成。可对宽度5mm~100mm的铜带进行分离、翻转、吸取传送、称净重、包装、堆垛、称毛重作业。

3.2 称重机构均包含：秤体、称重传感器、称重仪表、打印机等，其中称重传感器、称重仪表均采用“托利多”产品，打印机采用EPSON300K+，称重设备具有数据传输至条形码设备功能。

3.3 行车将包装铜带整体吊运至翻转机，翻转机将料卷整体翻转。

铜带缠绕机；铜带缠绕机基本参数

基本质量保证参数如下，但是不限于下属指标。

2.1铜排缠绕包装机的安装条件

本机只需安放于水平地面即可

2.2铜带缠绕机；铜带缠绕机基本要求

采用摩擦轮机构运转安全、平稳、强劲。

铜带缠绕机；铜带缠绕机采用变频控制，可根据需要调整包装带的重叠度。

包装带的松紧度可调。

包装物截面宽度差异时，可调节包装宽度。

前后输送速度和包装环转速均可根据包装要求进行调节。

辊筒均采用高耐压聚氨酯包胶。

2.3 铜带缠绕机；铜带缠绕机 产品的基本数据：

铜带缠绕机；铜带缠绕机产品尺寸：

W：20-200mm H:8mm-200mm

重量：10kg ~ 400kg

长度：2000-6000mm

输送速度：约6米 ~ 12米/分钟

包装带材质：PE缠绕膜