

金灿4K2K HDMI矩阵4进4出 HDMI 2.0

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 金灿4K2K HDMI矩阵4进4出 HDMI 2.0 |
| 公司名称 | 上海金灿电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市闵行区颛兴东路1528号8号楼5楼 |
| 联系电话 | 4008007591 13916419899 |

产品详情

特性：

- (1)支持4K*2K/60Hz，HDMI2.0版本，HDCP1.4标准
- (2)遥控锁定功能；面板手动一键切换；傻瓜方便
- (3)前面板LCD状态显示，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，直观方便
- (4)防止误操作，前面板按键自带锁定功能；长时间不操作矩阵，前面板液晶屏可自动屏保，环保省电
- (5)预案管理和自动轮巡功能（选配）；输入输出端口重定位功能（选配）
- (6)断电现场切换记忆保护功能；特有ESD静电保护功能；特有的防雷保护电路
- (7)独特软件配置，控制软件可任意修改矩阵输入或输出端口编号
- (8)灵活控制USB、RS232、485、以太网(选配)、遥控（选配）等多种控制方式
- (9)设备自带EDID拷贝功能（目前支持HDMI、DVI），现场解决显示屏不兼容导致无图像输出
- (10)输入输出支持内嵌音频（HDMI含音频输入，HDMI含音频输出）
- (11)信号时序重整，完美显示4K*2K高清图像
- (12)控制软件版本号、出厂日期查询、中英文界面任意编辑等功能
- (13)支持无信号时状态监控、故障判断，自动触发报警条件
- (14)兼容远端控制设备（如：快思聪、快捷、AMX等国内外所有中控）

(15)快速响应切换时间，安装简单，即插即用

技术参数:

带 宽：10.2 Gbps（满载）

分辨率：3840*2160/60Hz；1920*1200/60Hz；1080P；3D&720P等

协 议：支持HDMI2.0HDCP1.4标准；向下兼容HDMI1.3b DVI1.0等

最大传输延时：5nS(±1nS)

切换速度：150 ns(最长时间)

信号类型：HDMI 2.0规范中的 HDMI-A全数字T.M.D.S.信号

传输距离：1920*1080P输入30米，输出30米；4K*2K输入20米，输出20米（传输线缆及接收电视机品质不同，传输距离有所不同）EDID管理：支持拷贝输入端口EDID透传（通过232发送指令拷贝显示端EDID），同时内置多种不同EDID适应不同现场显示设备需求输出阻抗：差分 100 输出摆幅：800mVp-p连接器：Type-A型HDMI锁扣母头

串接口：RS232, 9孔D-Sub型连接器，端口2，3，5分别直通

串口参数：9600bps、8位数据、1位起始位、1位停止位、无校验，无流控

功 耗：20~150W（视具体型号确定功耗）

温 度：0 ~ 45

电 源：AC 100~220V，50/60Hz（产品出厂默认输入电压AC 220V，其它输入电压订货时请说明）

控制方式：面板、遥控、RS232

1U机箱尺寸：432×245×44mm(长×宽×高)

4U机箱尺寸：432×245×176mm(长×宽×高)

6U机箱尺寸：432×275×264mm(长×宽×高)

1U机箱含包装重量：约5.5Kg

4U机箱含包装重量：约10Kg

6U机箱含包装重量：约12Kg

保修期限：壹年（配件及人工）

机箱面板：铝面板氧化拉丝

遥控器：（选配）