

## QTZ63施工塔机 建筑用塔机分类

产品名称	QTZ63施工塔机 建筑用塔机分类
公司名称	山东双丰重工机械有限公司
价格	280000.00/台
规格参数	品牌:双丰 型号:QTZ63 产地:山东潍坊
公司地址	安丘市潍安路南首
联系电话	0536-4277879 13583620986

### 产品详情

QTZ63施工塔机是充分利用成组技术、组合设计技术及有限元分析技术，以“塔式起重机微机设计平台”为工具，设计的国内新型的起重运输机械。

塔身高度由基础节、加强节和标准节的高度组成，独立高度由13节塔身节（1节基础节，3节加强节，9节标准节）组成，起升高度119m时，由42节塔身节和5道附着装置组成。附着预埋件埋于事先计算好的附着高度位置，以便用附着撑杆将塔身附着于建筑物上。

QTZ63施工塔机顶升套架在塔身外面，通过顶部4个耳板用销轴与下转台的4个耳板相连。顶升套架是由角钢、槽钢焊接而成的方形截面空间桁架。在顶升油缸的作用下，顶升套架依靠8组滚轮上下运动，套架上部横梁上的铰支座与油缸单耳铰接，承受油缸的顶升载荷，套架中部有两个爬爪，在油缸收回活塞杆时，由爬爪承受塔机顶部全部载荷。引进平台用来引进加高的标准节，通过引进轮进入套架中间，从而完成液压升降加减标准节的作业。

QTZ63施工塔机塔机安装时应注意附着的安装位置，计划好附着点与塔身高度方向的相对位置。由于每根附墙撑杆长度有调解余量，因此，塔机中心到建筑物墙面距离可以在3.92~4.08米内变化（超出此范围请与制造厂家联系）。附着框架应安在标准节中间水平腹杆处。

