

无缝墙布复合机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 无缝墙布复合机 |
| 公司名称 | 江苏鑫利龙智能机械有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:江苏鑫利龙 有效门幅:3000mm 产地:盐城 |
| 公司地址 | 盐城市盐都区大冈镇双创产业园经天路西侧（N） |
| 联系电话 | 0515-88801588 13851340306 |

产品详情

无缝墙布复合机 宽幅油胶复合机

江苏鑫利龙智能机械有限公司总有一款适合您的复合机械

实体工厂，专业团队，可来图来样加工定制各式特殊机型

专业团队服务 三维绘图设计 手机视频对接

生产进度跟踪 上门安装调试 提供技术培训

我们每款机器出厂前必须要经过您的试样才能够出厂

我们的售后承诺：一年保修，终身维护，定期提示保养

现场视频对接手机，让客户面对面观看我们工厂生产现场及您的机器组装过程中的各个细节部分并加以指导改良.....

我厂由三十多年复合机制造行业经验的高级工程师领导下的设计团队，为每一位客户设计出适合您生产需要的复合机械，从而不让您多花一分冤枉钱！真诚期待与您的合作，也希望能把我们好的服务，好的产品传递给您！

无缝墙布专用复合机（打大卷桩）

用途：

主要用于家纺布料、无缝墙布，提花布，无纺布，TC布，滴塑布等布料涂胶复合。

特点

- 1、整机配有放卷、自动纠偏、水冷却、自动切废料边、双收卷或单收。与整纬机配套使用将更加完美。复合的材料具有涂胶均匀、复合平整、无拉伸变形、不起泡、不起皱、收卷整齐、剥离牢度强、耐水洗等优点。
- 2、收、放卷可根据不同的材料，来选择适合的配置；
- 3、根据不同材料的特性，可增减部分装置；
- 4、适用于水溶性和溶剂型胶涂布复合，实现一机多用的功能。
- 5、涂胶量与涂胶样式可根据材料及实际需要调整。
- 6、滚筒加热可采用电、蒸气或导热油的方式来进行加热。
- 7、机器辊面幅宽可根据实际材料的大幅宽来特定。
- 8、整机系统可采用智能PLC程序触摸屏或机械式来操作控制。

主要技术参数：

1

电源

380V 50HZ 三相

2

有效幅宽

3000mm（根据材料幅宽选定）

3

辊面幅宽

3200mm（根据材料幅宽选定）

4

加热滚筒规格

1500*3200mm

5

加热方式

电加热或导热油加热

6

涂布方式

胶点转移涂布

7

机械设计速度

5-35m/min

8

整机功率

80kw

9

外形尺寸 (L*W*H)

约13600*3800*2400mm

10

毛重

约9500kg

操作要求：

操作者只有在完全熟悉，掌握机器的性能，工作原理后方可操作本设备。本设备必须有专人操作，非操作人员不能乱开，乱动。生产前应检查电缆、断路器、接触器、电机等电器是否符合要求。

生产前须检查三相电源是否均衡，严禁缺相启动设备。

生产期应检查各旋转接头是否安全，管路是否畅通，有无破损，漏油，并及时排除。生产前须将热油机打开，待温度升至工艺要求温度后，方可生产。生产前应检查各气压表压力是否正常，气路有无漏气，并及时修复。设备大批量生产前，应先做小量试验，成功后方可大批生产。

生产前，应检查各液压站、减速机、轴承瓦盒、丝杠等润滑情况，应正确及时的加注液压油和润滑油。

停机后，必须及时清洗胶槽及刮胶附件，网纹辊，清除机器各部分残胶及污垢，以备下次使用。