

# 彩钢夹芯板厂家 望腾彩钢 彩钢夹芯板

产品名称	彩钢夹芯板厂家 望腾彩钢 彩钢夹芯板
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

## 产品详情

### 彩钢岩棉夹芯板

彩钢岩棉夹芯板适用于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。耐火时间70分钟。板厚50-150mm岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉保温板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、的绝热、隔音等。

岩棉夹芯板产品用途：应用于各种防火隔音场所，产品特点：1.岩棉属于无机隔热材料，是以铁矿渣为主要原料，经熔化，用高压蒸汽喷吹冷却而成，具有质轻，导热系数小，弹性好，不燃，不蛀，不腐烂，化学稳定性的优点.同时还具有绝佳的隔音性能.2.岩棉夹芯板除用于一般的起保温隔热作用的活动结构外，它们更被广泛地应用于各种防火隔音场所.产品性能1、绝热性能。绝热性能好是岩棉的基本特性，在常温条件下（25 左右）它们的热导率2、燃烧性能。岩棉的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质硅酸盐纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。3、隔音性能。岩棉具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。材料适用：1.上/下钢板厚度：板厚可制成50～150mm2.芯材：(矿)岩棉容量为120～150kg/m<sup>3</sup>；3.侧边钢带或无侧边封钢带：0.5mm～1.0mm镀锌板岩棉夹芯彩钢板下料宽度1200mm，有效宽度为1150mm；净化彩钢板企口板下料宽度1200mm，有效宽度1150mm；H型板有效宽度1200mm。

### 岩棉彩钢夹芯板

#### 岩棉彩钢夹芯板

其芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量的粘结剂，固化加工而

制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于房屋、电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

### 聚氨酯夹芯板

由2层彩涂钢板或不锈钢做面板，中间填充阻燃聚氨酯芯材复合制成。可广泛应用于洁净厂房、冷库、体育馆、仓库、展览馆、活动房、大型游乐场等。现已成为21世纪无害于环境的新型环保用材。

### 岩棉瓦楞夹芯板

集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍；采用隐藏式自钻螺钉于屋架连接，不破坏彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板连接采用扣帽式，便于施工，提高功效，特点不易渗水。

### 不锈钢夹芯板

不锈钢夹芯板是由两层不锈钢板做面板，中间注入阻燃聚氨酯泡沫或者岩棉等，厚度为50mm、75mm、100mm、150mm，宽度为950-1150企口板，更美观、更实用。可广泛应用于洁净厂房、涂装线机械、设备冷库、体育馆、仓库、展览馆、活动房、大型游乐场等

### 烘道岩棉板

本公司在岩棉彩钢板的传统基础上，开发了冲孔式岩棉夹芯板，专门为烘房、烤漆房等室内高温环境需要所制作，克服了钢带传输冷媒散热的影响，能够有效地控制室内温度热量的散发。本产品厚度为50-150mm，有效宽度为950-1150mm，长度可根据实际需要定做，面板为不锈钢、彩钢板、镀锌钢板，可根据用户要求选择。

### 产品特征：

- 1、 优点：耐火性能好，隔音、隔热、保温较好，安装简便、高效。
- 2、 消防等级：A级

### 冷库板

冷库板以彩钢板作面板，硬质聚氨酯泡沫塑料作保温材料，采用先进工艺制成复合板壁，重量轻、强度高、隔热性能好、防蛀、不霉，可通过不同的组合，形成多种规格和形式的库房选择。

### 手工彩钢复合板

手工彩钢复合夹芯板系列采用数控全自动机器，长度可任意调整，高精度的性能，整片板材成型为盒状，其四周均为有金属骨料，使板材坚硬、平整、不变形，安装更简便。芯材选用：玻镁、岩棉、纸蜂窝（耐火极限超过0.45小时）；岩棉手工板耐火极限达1小时-2小时，均通过国家消防局权威检验认证。铝

蜂窝、纸蜂窝燃烧性能达到GB 8624 B1级（难燃料）。特别适用于电子、洁净厂房及办公室吊顶隔断。

## 硫氧镁夹芯彩钢板

硫氧镁夹芯彩钢板是以硫氧镁板条或者硫氧镁中空板复合彩涂钢板制作而成的彩钢夹芯板。硫氧镁夹芯彩钢板充分发挥了硫氧镁复合材料的独特性能，在防火，防潮，防脱胶，高强度，保温，隔热，吸音等方面有着显著地优点及功效。

彩钢岩棉夹芯板及其生产工艺实现了在工厂中通过自动化的设备将岩棉和钢板复合成一个整体，从而改变了以前岩棉板材需现场复合的方式，在满足建筑物保温隔热，隔声，聚氨酯彩钢夹芯板，防火等要求的前提下，彩钢夹芯板规格，更达到了优质、高效、可靠、安全的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用，已成熟完善。

岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的功效。

防火性能优异：岩棉夹芯板采用的原材料，生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，彩钢夹芯板厂家，它具有超过1000 °C的耐火能力。岩棉夹芯板已通过意大利权威检测机构GLOROANO S. P.A的测试，依照国际标准化组织（ISO）、英国BS以及德国DIN的标准，岩棉夹芯板满足防火标准M.114/09/61函91号和D.M.30/11/83的要求。

1) 50mm厚岩棉夹芯板RE130 80mm厚岩棉夹芯板REL60 100mm厚岩棉夹芯板REL 120

2) 保温隔热性好：岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数=0.043W/m<sup>2</sup>K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。

3) 吸声隔热效果显著：隔声：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI

8270/7标准，选用密度为120kg/m<sup>3</sup>岩棉作芯材的夹芯板，彩钢夹芯板，隔声效果可达到RW=29-30

dB吸音：岩棉夹芯板同时具有极好的吸引效果，它能吸收比较广频率范围内的声音。按照ISO 35/85标准，岩棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7dB(A)..

想了解更多彩钢岩棉夹芯板咨询，欢迎拨打图片上电话！！

彩钢夹芯板厂家-望腾彩钢-彩钢夹芯板由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。北京望腾伟业彩钢制品有限公司（www.wangtengcg.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！