

# 锦州钢格板 朝阳钢格栅盖板 阜新镀锌钢格板 通辽钢格栅盖板

产品名称	锦州钢格板 朝阳钢格栅盖板 阜新镀锌钢格板 通辽钢格栅盖板
公司名称	大连海河钢格板有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	辽宁省大连普湾新区石河街道大王村（注册地址）
联系电话	13610867911

## 产品详情

不锈钢格栅板 不锈钢算子制造，材质不锈钢304，品质优异，畅销各地，

欢迎洽谈合作

不锈钢篦子 不锈钢算子制造，材质不锈钢304，品质优异，畅销各地，

欢迎洽谈合作

钢格栅 镀锌钢格栅制造加工，畅销石化石油等平台项目，欢迎洽谈合作。

钢格栅板又叫钢格板，格栅板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等，横杆一般采用经过扭绞的方钢。

钢格栅板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格栅板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

1.压焊钢格栅板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

2.受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30MM，40MM两种。

3.横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50MM，100，两种，可按客户要求生产。

4.可根据客户要求订制各种型号钢格板。

1.纵条间距：常规为30、40、60（mm）；还有非标间距：25、34、35、50等；

2.横条间距：常规为50、100（mm）；还有非标间距：38、76等；

3.宽：20-60（mm）；

4.厚：3-50（mm）。

#### 楼梯踏步

踏步的安装有焊接和螺栓固定两种。产品表面采用热浸锌处理，栏杆配套使用，具有美观牢固、安装简便、免于维护等优点。

钢梯的制造符合GB4053.2-83标准及满足建筑标准设计图集87J422(JSJT-90)的要求。