

cb300 × 8-30型橡胶止水带

产品名称	cb300 × 8-30型橡胶止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

橡胶止水带常用的规格有2*6，280*6，300 × 6，300 × 8，300 × 10，3 × 8，400 × 10mm等，可以根据客户要求定做。651橡胶止水带是止水带的常用型号,属于中埋式止水带,中心孔两侧各有3个突起的楞,具体的价格还要见图纸报价,而651橡胶止水带又是止水带产品里使用广泛的,宽度300毫米,厚度6mm~20mm,中心孔直径15mm.

651橡胶止水带的选用、产品的适用性及使用要求

1. 651止水带的选择

止水带的选择应根据建筑物的重要等级,变形缝变形量及水压,止水带的使用环境,价格等综合考虑.考虑接触介质的影响,如酸,碱,油及其它类的腐蚀等;
耐霉菌性,应考虑止水带的防霉性应达到二级以上;
使用条件,如温度等影响因素.断面尺寸,当结构断面尺寸大于0毫米时,止水带的宽度不低于300毫米.

2、橡胶止水带的产品适用性

我公司生产的止水带系列产品广泛应用于各种类型的混凝土结构中,例如挡水坝,蓄水池,地铁,涵洞,隧道等地下工程中.在这些工程中由于不能连续浇注,或由于地基的变形,或由于温度变化引起混凝土构件的热胀冷缩等原因,在浇注时有变形缝,施工缝.这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇注橡胶止水带的办法解决,既能防止地下水渗漏到建筑物结构中,又能可以防止建筑内的水渗漏到外界.

3、止水带的作用

橡胶止水带是利用橡胶的高弹性在各种荷载下产生弹性变形而起到紧固密封,有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲的作用.在许多工程建筑设计中,土建,水土结构之间都有一定的伸缩缝要求并存在防水防震等问题,因此采用和安装橡胶止水带可有效解决以上问题。