

攀枝花聚四氟乙烯板 楼梯滑动垫板聚四氟乙烯板 银鑫微晶板材

产品名称	攀枝花聚四氟乙烯板 楼梯滑动垫板聚四氟乙烯板 银鑫微晶板材
公司名称	宁津县银鑫微晶板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津大曹镇政府
联系电话	18866065127

产品详情

滑动支座的设置办法是：除一个梯段板凝结与楼梯根底外，楼梯垫板聚四氟乙烯板5mm多少钱，在梯段板下端支承构件上铺设外表硬质质料“塑料王”——聚四氟乙烯板。聚四氟乙烯板的宽度和长度同支座的打仗面，楼梯垫板聚四氟乙烯板，因为聚四氟乙烯板质料自己的高光滑特征构成滑动面，在地动感化下梯段板可以按照构造位移停止自在滑动，楼梯支座聚四氟乙烯板，铎耀5mm工程楼梯垫板聚四氟乙烯板，减小楼梯对构造团体刚度的影响。该范例的楼梯出格合用于地动多发地域的民用大众修建构造系统，出格合用于框架构造。

四氟板-外观标准

(1)板材的颜色为树脂本色。

(2)应质地均匀，钢结构支座聚四氟乙烯板，外表平整，不允许有裂纹、气泡、分层、机械损伤、刀痕等缺陷。

(3)允许有轻微云斑状的松紧现象。

(4)允许有10 × 10cm 面积上存在直径为0.1-0.5mm非金属杂质不超过1个，楼梯滑动垫板聚四氟乙烯板，直径为0.5-2mm的非金属杂质不超过1个。

(5)密度为2.1-2.3T/m³。

聚四氟乙烯板(也叫四氟板，攀枝花聚四氟乙烯板，铁氟龙板，特氟龙板)分模压和车削两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树

脂经压坯、烧结、旋切而成。其制品用途广，具有极为优越的综合性能:耐高低温(-192 -260)、耐腐蚀(强酸、强碱、王水等)、耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附、无毒害等优良特性。

攀枝花聚四氟乙烯板-楼梯滑动垫板聚四氟乙烯板-银鑫微晶板材由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。宁津县银鑫微晶板材有限公司(www.xintaosujiao.com) 实力雄厚，信誉可靠，在山东 德州 的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领银鑫微晶板材和您携手步入辉煌，共创美好未来！