

直销PA12 6333阿科玛PA12

产品名称	直销PA12 6333阿科玛PA12
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	法国阿科玛:6333
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

PA12 法国阿科玛6333东莞一级代理原厂原包/PA12简介：

PA12的学名为聚十二内酰胺，又称尼龙12。其聚合的基本原料是丁二烯，可依赖于石油化工。是半结晶-结晶热塑性材料。它的特性和PA11相似，但晶体结构不同。PA12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定性。PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种PA12塑胶图片。和PA6及PA66相比，这些材料有较低的熔点和密度，具有非常高的回潮率。PA12对强氧化性酸无抵抗能力。PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件PA12 聚酰胺12或尼龙12典型应用范围:水量表和其他商业设备，电缆套，机械凸轮，滑动机构,光伏背板及轴承等。

PA12 法国阿科玛6333东莞一级代理原厂原包/PA12特性：

耐冲击强度高；耐候性佳；抗化学环境佳；*的耐磨耗于表面滑移特性；吸水量小因此尺寸稳定度佳；比重为市售商用化聚酰胺中最小者；低温下具*的耐冲击强度；气体阻绝性佳。

1、比重小、吸水率小、吸水后物性变化小；

2、成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐候性佳；

- 3、耐油性和耐化学药品性能优异，耐油脂、汽油、燃油液体、各种液体、金属盐溶液等；
- 4、自润滑性好，优良的耐磨性能，耐疲劳特性优良；
- 5、加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样。

PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好，收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种壁厚及其它工艺条件。