

# 无人机定制液位计电容式液位计

产品名称	无人机定制液位计电容式液位计
公司名称	河南长润仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长润
公司地址	郑州市航空港区新港大道如荼路锦荣豫发产业园14号楼
联系电话	0371-66006688 13137946003

## 产品详情

### CR-606油位变送器(传感器)性能指标

检测范围：0.05-5m

精度:0.1、0.2、0.5级

承压范围:-0.1MPa-32MPa

探极耐温:-50-250

输出信号:4-20mA、4-20mA叠加HART通讯、485通讯、CAN总线通讯

供电电压:12-28VDC（本安型需经安全栅供电）

固定方式:螺纹安装M20×1.5、M27×2，M18×1.5、M16×1

法兰安装DN25、DN40、DN50。特殊规格可按要求定制

探极直径: 12、 16、 25

防爆等级:本安Exia CT6隔爆Exd CT5

防护等级:IP65

本安参数:Ui : 28VDC , li : 93mA , Pi : 0.65W , Ci : 0.042uf , Li : 0mH

CR-606油位变送器(传感器)适用场合

CR-6062小巧型油位变送器(传感器)工业级, 适合5MPA以下, 温度在200 以下粘度不高油质的测量, 可附加各种协议的通讯

CR-6061汽车专用型油位变送器(传感器)适合常温常压下各种燃料油的测量, 输出阻尼时间30-180s可调, 可带485通讯

CR-6062标准型油位变送器(传感器)工业级, 适合5MPA以下, 温度在200 以下较粘稠的油质的测量, 可附加各种协议通讯

CR-6063高温高压型油位变送器(传感器)工业级, 适合32MPA以下, 温度在250 以下各种油质的测量, 可附加各种协议通讯

CR-6061通用型油位变送器(传感器)适合常温常压下各种燃料油、液压油的测量, 可带485通讯.