

# 地铁用单组份聚氨酯密封胶

产品名称	地铁用单组份聚氨酯密封胶
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

单组份聚氨酯密封胶是一种无溶剂单组分室温固化密封胶。该密封胶呈膏状，可挤出或涂抹施工。有抗下垂性，嵌填垂直接缝和顶缝不流淌。固化后的胶层为橡胶状，有弹性。对金属、橡胶、木材、水泥构件、陶瓷、玻璃等有粘附性。密封胶是用来填充空隙（孔洞、接头、接缝等）的材料，兼备粘接和密封两大功能。特性：1.性能可调范围宽、适应性强；2.耐磨性能好；3.机械强度大；4.粘接性能好；5.弹性好，具有优良的复原性，可用于动态接缝；6.低温柔性好；7.耐候性好，使用长达15~20；8.耐油性好；9.耐生物老化；10.价格适中。优点：“单组分”主要是相对“双组分”而言的，有一种双组分聚氨酯胶，在使用的时候需要将A、B组分，按比例均匀地混合才能起到粘接密封的效果；而单组分则直接使用，方便、简洁，施工简便。“湿固化”是指，单组分聚氨酯胶是利用于空气中的微量的水蒸气反应而固化，与基材表面的活性基团反应起到粘接作用。

与传统的硅酮胶相比，聚氨酯胶具有3倍以上的高伸长率和2倍以上的粘接强度。

单组分聚氨酯胶完全固化后无毒，可以用于饮水工程，已经经过权威测试的。

聚氨酯风挡玻璃胶是一种高性能、固化后具有弹性、可填缝的单组份聚氨酯粘结剂，其与大气中的湿气反应固化形成一种较久性的弹性物质。广泛用于汽车、豪华游艇、轮船挡风玻璃的直接安装。产品特性

- 1、单组份、触变性好、施工方便；
- 2、高强度、高弹性、粘接力强；
- 3、耐水、耐油、耐老化；
- 4、无溶剂、固化后体积无收缩；
- 5、表面可喷涂。技术参数

型号化学基础外观不挥发物含量（%）表干时间（min）固化速度（mm / 24h）硬度（邵氏A）拉伸强度（Mpa）断裂伸长率（%）剪切强度（Mpa）  
单组份聚氨酯

应用范围 1、汽车风挡玻璃的粘接装配，豪华游艇、轮船挡风玻璃的粘接。

2、玻璃幕墙粘接密封。

3、其他高强度粘接密封。包装形式 1、铝筒包装：310ml / 支；

2、软包装：300ml、400ml、600ml / 支； 3、大桶包装：5加仑、55加仑。施工注意

- 1、使用前请认真查看密封胶产品的相关标识。
- 2、保持结合面清洁、干燥并去除各种油渍和灰尘。
- 3、根据需要选用本公司配套的清洁活化剂处理或涂上适当的底漆。
- 4、用手动或气动枪涂敷施工，在表干时间内迅速粘接。
- 5、在温度为5-40℃，RH在65%-75%的环境下施工较佳。
- 6、未固化的AT—140A 可用清洁剂从工具或设备上除掉。而一旦固化后则只能用机械的方法将其除去。手及外露的肌肤粘上胶后应立即用适合的工业用洗手液和清水清洗，不要使用溶剂。