

航空插孔12KW汽油发电机

产品名称	航空插孔12KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/1
规格参数	型号：:TOTO12
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

航空插孔12KW汽油发电机

不管您是需要一台低噪音型的汽油发电机组，仍是台拖车式柴油发电机组，或者一台车载移动式电站；不管您是用来做备用电源、自备发电、调峰电站，仍是热电联供分布式能源系统，我们都可以向您提供满足的解决方案。是世界上平等功率发电机组中尖真个产品之一。公司拥有一支技艺精湛又富有挑战精神的工程师及专业职员步队，随时为客户服务，真诚欢迎泛博施工单位、租赁公司及各界用户前来洽商业务。我们会做到：价格让您满足、质量让您满足、服务让您满足。

航空插孔12KW汽油发电机

由于电力线路允许的电压偏差一般为+-5%，即整个线路允许有10%的电压损耗，因此为了维持线路的平均电压额定值，线路首端的电压可较线路额定电压高5%，而线路末端电压可较线路额定电压低5%。所以发电机额定电压按规定应高于同级电网额定电压5%一般的出口电压均设置为400V。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本