

氯丁橡胶棒mm

产品名称	氯丁橡胶棒mm
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

氯丁橡胶棒

宝贝描述：氯丁橡胶:颜色一般为黑色,适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、汽油、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。是目前用途广、成本的橡胶密封件。不适用于极性溶剂之中，例如酮类、臭氧、硝基烃、MEK和氯仿。

使用温度范围为：-40~120 。

规格：2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、25mm、30mm、35mm、40mm、45mm、mm、55mm、60mm、65mm、70mm、75mm、80mm、85mm、90mm、95mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、1mm、160mm、170mm、180mm、190mm、200mm。

氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，氯丁橡胶棒具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料。

氯丁橡胶棒价格：

氯丁橡胶棒价格为每米2-80元，因规格型号不同，市场原材料波动，实际价格以咨询客服为准。

氯丁橡胶棒规格型号：

氯丁橡胶棒常用规格（直径）为 12mm、15mm、20mm、25mm、30mm、mm、70mm及根据客户需求生产。

氯丁橡胶棒性能：

面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中

部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践表明，该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水。同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用。即流动止水型式在结构上是有缺陷的。鉴于常规中部止水带很难正常发挥止水作用，水科院在九五期间提出了一个新的止水结构型式，该型式将中部止水带提至表层，采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口位置。为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形。同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。我们厂家常生产销售多种工程橡胶制品，有着多的生产销售经验，一*的管理和技术人才，的设备，为您打造坚实的质量基础。