

洁速尔机械设备 食堂餐厅商用超声波洗碗机直销

产品名称	洁速尔机械设备 食堂餐厅商用超声波洗碗机直销
公司名称	山东省博兴县洁速尔厨业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市兴福东工业园
联系电话	15169995951

产品详情

食堂餐厅商用超声波洗碗机判断超声波清洗机的故障

1. 超声波清洗机打开电源开关，指示灯不亮，食堂餐厅商用超声波洗碗机，没有超声输出。原因：A.电源开关损坏，没有电源输入；B.保险丝ACFU熔断。2.超声波清洗机打开电源开关后，指示灯亮，但没有超声波输出。原因：A.换能器与超声波功率板的连接插头松脱；B.保险丝DCFU熔断；C.超声功率发生器故障；D.换能器故障。3.超声波清洗机直流保险丝DCFU熔断。原因：A.整流桥堆或功率管烧毁；B.换能器故障。4.超声波清洗机打开电源开关后，机器有超声波输出，食堂餐厅商用超声波洗碗机采购，但清洗效果未如理想。原因：清洗槽内清洗液液位不当；

食堂餐厅商用超声波洗碗机超声波清洗

如果超声能量足够大，空化现象会在清洗液各处产生，所以超声波能够有效清洗微小的裂缝和孔。空化作用也促进了化学反应并加速了表面膜的溶解。然而只有在某区域的液体压力低于该气泡内气体压力时才会在该区域产生空化现象，故由换能器产生的超声波振幅足够大时才能满足这一条件。产生空化所需的小功率被称做空化临界点。不同的液体存在不同的空化临界点，食堂餐厅商用超声波洗碗机直销，故超声波能量必须超过该临界点才能达到清洗效果。也就是说，只有能量超过临界点才能产生空化泡，以便进行超声清洗。

超声波物位计：超声波物位计安装于容器上部，在电子单元的控制下，探头向被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射，食堂餐厅商用超声波洗碗机品牌，部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超声波发射到被重新接收，其时间与探头至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间，并根据已知的声速计算出被测距离。用探头到罐底的距离 - 探头到液位的距离 = 实际液位或者物位高度。把液位高度转换成4~20mA电流信号、1~5V电压信号输出。或者通过485通信，Hart通信，GPRS通信传输到控制中心。

洁速尔机械设备-食堂餐厅商用超声波洗碗机直销由山东省博兴县洁速尔厨业有限公司提供。洁速尔机械设备-食堂餐厅商用超声波洗碗机直销是山东省博兴县洁速尔厨业有限公司（www.jiesuer.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。