

钢丝编织液压软管A河北钢丝编织液压软管A高压钢丝编织液压软管

产品名称	钢丝编织液压软管A河北钢丝编织液压软管A高压钢丝编织液压软管
公司名称	迈德尔橡塑科技有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:Mder 型号:25mm 产地:景县
公司地址	衡水市景县西开发区
联系电话	0318-6116697 13603184336

产品详情

迈德尔R1 R2 1SN 2SN 一层两层钢丝编织液压软管、编织橡胶管、高压胶管

一、高压编织胶管产品结构类型：主要由耐液体的内胶层、中胶层、2或4或6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成，

内胶层：具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，

外胶层：保护钢丝不受损伤，钢丝（0.3--2.0增强钢丝）层是骨架材料起增强作用。二、高压编织胶管产品用途：高压钢丝增强液压胶管

主要用
于矿井液压支
架、油田开采，适宜于工程
建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机
械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动用，耐工作压力可达70-100MPa。三、高压编织胶管产品特点：1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。2.胶管承压力高，脉冲性能优越。3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。5.本厂钢丝缠绕胶管一般定尺为20米，可根据要求制成六十米以内。

四、适用温度：-30 ~ +120 。

胶管结构：软管由一层耐油合成胶内胶层，一层钢丝编织增强层和一层耐油耐侯合成橡胶外层组成。

胶管应用：适用于石油基液压油和水性流体。

胶管适用温度范围：-40 ---+100

销售热线：15614832000