

# UV LED驱动电源

产品名称	UV LED驱动电源
公司名称	阿牛智控科技（广州）有限公司
价格	1.00/个
规格参数	Anew:驱动定制 UV001:12V 广州:uv电源驱动
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-A7709（集群注册）(JM)（确认制）
联系电话	13715107632

## 产品详情

### 方案典型特性

低成本方案，应用方便，省事

效率高，稳定性好

调光线性好，有PWM和模拟调光

电流爬升快

具有Enable功能，方便控制

### 应用领域

3D打印机,UV打印设备，规格有以下UV驱动模块：

5V/12A 恒流

7.5V/7A 恒流

工作环境

指标

最小

典型

最大

单位

备注

工作环境温度

-25

25

85

工作湿度

20

90

%RH

存储温度

0

85

存储湿度

输入、输出特性

指标

输入电压

11

12

16

Vdc

输出电压

5V和7.5V

输出电流

6

12

A

可通过PWM和模拟调节输出电流

风扇

无

建议外加散热风扇或水冷

## 电气接线

信号控制线：

黑：GNG

黄：PWM Input, 3.3V TTL电平，3.3V即为100%PWM

绿：Enable 1.7V~3.3V为H; 0~1V为L

红：Analog Input, 0~3.3V模拟调光电压

使用注意事项：锁LED时，LED的正和负必需同电源GND保证绝缘。

尺寸图

欢迎来电选购！13715107632