

装配式粮仓生产设备厂 无锡中博锐 灌南装配式粮仓生产设备

产品名称	装配式粮仓生产设备厂 无锡中博锐 灌南装配式粮仓生产设备
公司名称	无锡中博锐机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区梅村金城东路513号
联系电话	13861863296 13861863296

产品详情

钢板仓的特点

1.1安全储粮

人们对仓壁太薄、温差大、有结露等存在的现象，怀疑会损坏粮食。实践证明了薄壁仓是不会损坏粮食的。通常注意控制进粮水分(一般不超过13%)。虽然壁薄，外界温度易传入，但粮食是很好的绝热体，只有15cm以内的粮温有变化。同时吸热快，装配式粮仓生产设备厂，散热也快。粮仓内由于有测温装置，因此在控制室就可以进行极为方便的检测。一旦粮温有变化，装配式粮仓生产设备厂家，便可适当处理。钢板仓受外界影响，温差很大，容易结露。因此在仓顶设排气管道和安装轴流风机是非常必要的。在仓底设机械通风装置，铺设通风管道。用移动式的风机通风进行实施安全储粮的有效措施。还可用移动式冷却通风装置使粮食处于低温5~15℃下保管。自从人们掌握了这一技术后，加上原有的一些粮食处理技术，如清扫、筛选、分级、除尘及管理上的一套成熟和完整的办法：如倒仓、启动仓内翻粮系统等。薄壁仓的储粮是安全的。

1.2使用寿命

人们对粮仓的寿命一般只考虑其物理寿命不考虑其技术寿命。自从新技术革命后，装配式粮仓生产设备找哪家，人们认识到使用周期应缩短，仓库的寿命根据用途地点要的不同一般考虑20~50年，薄壁钢板仓能应技术寿命的需要。适应粮仓变迁的要求，螺栓装配式钢板仓就具有拆迁方便的优越性。通通过长期实践证实，采用标准材料并对薄板表面进行双南镀锌热处理或其他涂层处理，将能满足使用年限的要求。镀锌薄板压成波纹形状，将大大增强其强度，牢固耐用。

随着钢铁工业的迅速发展，钢材的产量、质量和品种等问题均能满足建仓的要求。当前钢板仓采用的原材料有黑钢板、镀锌钢板、铝板、铝-镍板复合钢板、涂塑钢板、玻璃涂层、搪瓷钢板、不锈钢板等。

1.4完善的技术配套

钢板仓除筒仓外还有相应的完善的技配套工作。例如机械设备、电器设备、自控系统、检测装置、监控装置和技术服务等。机械设备包括：输送机械、称重机械、清理机械、通风机械、保管器械。有了以上

这些机械设备，就能完成工艺流程中需要的任务。

在控制室里将各种控制信号集中在控制板面或电脑上，这样可直观地显示出设备的运行状态，操作简单快速安全、工作可靠，操作人员只需在控制室内操作，就可以管理整个筒仓，提高了效率。

检测装置也配置齐全。常用的检测装置如原粮品质快速化验装置、测温装置、料位装置等，监控装置如设备安全运行装置等。

另外在管理上作好技术服务工作。高质量服务，使用户对薄壁钢板仓的使用无后顾之忧。

钢板仓新技术要点

1：能解决水泥在钢板库库壁内因温差和潮湿气体造成的水泥板结，物理指标下降的技术屏障。本设计的有效控制范围在钢板库环境气温零下50 至160 的温度内，水泥在钢板库内的各项物理指标不变。

2：解决水泥在钢板库库底的进水与渗漏问题。本设计采用库底外高分子防水材料等技术对钢板库底部进行二次加强防水，钢板库库底上面及钢板库基础采用耐腐防水材料进行最后屏障的防水，钢板库基础及库底所用的混凝土全采用防水、防渗混凝土。

本设计的可控防治范围：防水等级为一级，防漏等级1—3万吨的钢板库在P8—P12之间，灌南装配式粮仓生产设备，5—20万吨的钢板库在P12之间。

3：解决水泥在钢板库内的完全出料问题，本设计采用我们的几项专利技术，保证了钢板库按需、按时出料的要求和畅通出料、完全出料的需求。

本设计指标：出料清空率1—3万吨的钢板库在99.9%以上，5—20万吨的钢板库在99.99%以上。

钢板仓出料注意事项你晓得吗？

钢板仓出料注意事项：

- 1.钢板仓出料要开启输送机，然后再开启仓下闸门。
- 2.要根据钢板仓输出量的大小调整钢板仓下面手工插板阀的开启量，但也不能开的太大，如果输出量太大可能会堵塞输出口。
- 3.假如是多口出料的钢板仓设计，那么我们在钢板仓中心完全卸空之后才能开启以保证周围的物料可以顺利卸空，而且开的时候还必须得先开启最边缘对称的两只，然后逐步向钢板仓中心开启，大概保证边缘两只卸料口的流量大小相同。
- 4.同样的，钢板仓在出料的过程中，仓顶的通风口必须打开。以免发生粉尘爆炸事故。
- 5.物料卸空后，要将钢板仓内卫生做好清理工作，方便下次使用！

装配式粮仓生产设备厂-无锡中博锐-灌南装配式粮仓生产设备由无锡中博锐机械有限公司提供。装配式粮仓生产设备厂-无锡中博锐-灌南装配式粮仓生产设备是无锡中博锐机械有限公司（www.wx-zbr.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理

。