

苏州空压机批发 苏州空压机 阿斯顿

产品名称	苏州空压机批发 苏州空压机 阿斯顿
公司名称	苏州阿斯顿压缩机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区迎春南路94-3号
联系电话	15651111969

产品详情

空压机性能衰减的后果

螺杆空压机的性能衰减使使用者必须多承担相应多的电费。对于一般用户来说，是加大了成本，减少了利润。空压机性能衰减的过程是一个从性能衰减开始到寿命中介或完全修复的漫长过程，在这个漫长过程中，苏州空压机，使用者不得不承受折磨，多付出过高的电费和由于气量下降而增加投入运行的空压机台数。

那么，性能衰减率低，会使这种折磨变轻，否则，特别是对于租赁者或经验能源管理模式的服务商来说，可能会使致命的，不妨看看下面的分析。租赁者或经验能源管理模式的服务商的出发点是：以节能空压机高效给用户带来电费的节省，用户或承租人以节约的电费返回给租赁者或服务商。其上环节的基础是：空压机必须是节能的，节能水平至少保持三年。这个美好的期望是一种静态的设想。

问题在于：空压机必须是节能的，该要求收到制造商所提供的空压机是否符合能效承诺，即制造商提供的空压机和承诺值的偏差有多大，此偏差大的话会导致租赁者或服务商收入的下滑；节能水平至少保持三年，这也很难，螺杆压缩机的性能不可能不衰减。

选型标准

压力参数匹配工作气压控制：即工作时需要的空气压力是多大。实验室用空压机大多气压在0—8BAR（约0—8公斤）可调，符合实验设备的气压要求。

稳定持续的排气量（通常用L/MIN表示）：是指额定工作压力情况下每分钟气体流量多少升，而且要保证持续稳定的气体流量，因此对空压机工作稳定性要求非常高。压缩空气质量无油空压机是shou选：无

油空压机机器本身材料不含油性物质，工作时也不用添加任何润滑油，因此大大提高了所排出空气的质量，对用户所要配套设备的安全也有了保障，不像有油空压机，因排出气体中含大量油分子，会对用户所配套的设备带来不同程度的腐蚀，因此选择无油静音空压机对空气质量的保证是必要的。在配置空气过滤装置后，空气质量应达到以下国际标准值。空气压缩机的选择主要依据气动系统的工作压力和流量。气源的工作压力应比气动系统中的最高工作压力高20%左右，因为要考虑供气管道的沿程损失和局部损失。如果系统中某些地方的工作压力要求较低，可以采用减压阀来供气。空气压缩机的额定排气压力分为低压（0.7~1.0MPa）、中压（1.0~10MPa）、高压（10~100MPa）和超高压（100MPa以上），可根据实际需求来选择。常见使用压力一般为0.7-1.25。首先按空压机的特性要求，选择空压机的类型。再根据气动系统所需要的工作压力和流量两个参数，苏州空压机厂家，确定空压机的输出压力 p_c 和吸入流量 q_c ，最终选取空压机的型号。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

1、自动排污电磁阀：

在油水分离器底部排水口设有自动排污电磁阀，将自动排污间隔时间设为2min，排污时间设为5s。在不影响永磁变频空压机正常运行的情况下，通过增加分离器的排污时间，有效延长永磁变频空压机的运行时间，以满足空压机的最低运行时间要求。经过试运行，永磁变频空压机从自动启动打压。4.15~4.40 MPa停机，运行时间在11 min以上。

2、更换管路止回阀，加装油水分离器：

针对空压机的润滑油进水问题，技术人员重新更换密封优良的管路止回阀，苏州空压机批发，并在空压机出口管路后加装除水效率高的油水分离器。油水分离器的内部采用了精密滤芯过滤，高温的压缩空气从进口a进入油水分离器后，经旋风分离、惯性碰撞分离及过细纤维过滤，将压缩空气中的水和油直接拦截下来，通过排污口c排出，除水后的压缩空气经出口b排出，满足高压用气的需要。

永磁变频空气压缩机作为一种先进、成熟的清洁生产技术和装备，苏州空压机哪家好，广泛应用于钢铁、石油、电器、饲料、医药制造、化工、电厂、印刷、食品等众多领域。与第1代活塞空气压缩机和第二代螺杆式空气压缩机相比，永磁变频空气压缩机传动零损失，效率100%，更节能，更省电！

苏州空压机批发-苏州空压机-阿斯顿由苏州阿斯顿压缩机有限公司提供。苏州阿斯顿压缩机有限公司（Asidun.net）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！