

# 球场围栏网A球场围栏网厂家A球场围栏网直销

产品名称	球场围栏网A球场围栏网厂家A球场围栏网直销
公司名称	安平县航友丝网制品有限公司
价格	49.00/每平米
规格参数	网孔:50*50、60*60 立柱:75*2.0mm 横杆:60*1.5mm
公司地址	安平县马店镇马庄村27号
联系电话	0318-7735554 13091178188

## 产品详情

### 球场围栏网A球场围栏网厂家A球场围栏网直销

随着国民经济的发展，人们对健康生活的追求越来越强烈，体育锻炼与活动成为时尚与高品质生活的重要内容，为满足市民和学生对运动场所的需求，很多城市、学校和社区都在建设或者正在筹建室外体育场。室外体育场多用围网围护。学校球场体育场操场等区域都是临街道面向外面的，所以对于学校体育场围墙和操场围墙常采用金属围网产品，金属围网产品具体通透性好、外形美观多变、安装施工方便、现场组合安装不需要焊接。防腐性好，是小球场、排球场、网球场以及经常受外力冲击场地最好的选择的一种护栏网产品。

大家都知道，学校球场围栏网都是在户外进行使用的，所以肯定需要经过风吹日晒，如果学校球场体育场围网使用有一段时间以后，外观多多少少都会发生一些损坏，只是损坏的程度不一样而已。那么，究竟怎么做才可以让学校球场体育场围网可以长期使用却保持外部美观呢？

球场围栏网构造及施工要求：

(1) 为保证体育场围网有足够的刚度，避免产生令人担心的摇晃现象，围网立柱直径应不小于60mm，立柱壁厚不小于2mm。笔者建议尽量采用壁厚2.0-4.0mm 钢管。

(2) 立柱下独立基础的尺寸不小于300 × 300 × 450mm，混凝土强度不小于C30。施工时应支模板现浇或采用预制基础。如不支模板而直接用土模现浇，则基坑开挖必须规则，避免挖“锅底形”基坑，否则在基底易形成滑动面，在风荷载作用下极易倾覆。

(3) 立柱与预埋铁件可采用螺栓连接或焊接，焊接时必须沿管周满焊，并分段对称焊接，防止变形过大立柱不直立。

