

# 福州8kw柴油发电机报价

产品名称	福州8kw柴油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

### 福州8kw柴油发电机报价

欧狮静音柴油发电机在运行时声音低，适用于医院等较安静的场合。静音发电机配置静音结构，整机做静音设计，加上行业，确保整个机组的安静设计。与开放式发电机相比，静音发电机故障率低，运行声音低，启动稳定简单，可增加自动控制装置。远程遥控发电机运行数据是发动机运行时的水温，环境温度，柴油容量等。显示，从而实现自动化智能控制，易于维护和修理机器。

便携式柴油机是一种非连续运行的发电设备。如果连续运行过12小时，其输出功率将低于约90的额定功率。尽管柴油发电机组功率低，但它广泛用于矿山，铁路，野外场地，道路交通维护，工厂，企业，医院等由于其体积小，灵活，重量轻，成套，易于操作和维护。作为备用电源或临时电源。

### 福州8kw柴油发电机报价

#### 单相静音机与三相静音机的区别

所谓单相静音发电机是指消防线路（当然有零相线路），火线与中心线之间的电压为220V，三相静音发电机组为三相消防线路，相邻线路之间的电压为380V。零线。

因此，只有三相负载相同时，才可以应用三相电源。此时，由于三相电流矢量和0（三相电源彼此为120度，SO和0），这就不需要中性线（相当于零线）三相静音发电机主要用作电机功率，即需要旋转负载。

由于三相功率的三相位差，差值为120度。转子没有卡住。想象：自行车踏板在底部停止，另一个在高，踩在自行车上，可能被“卡住”（当脚连接到两个踏板），或者它可能会转向。它可以保证转弯。踏板需要用脚来改变。三相功率是形成“角度”的，否则人们就不需要做出如此复杂的三相功率。

## 技术参数

产品型号：GT-950TSI

额定功率：8KW

备用功率：8.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.9/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

## 发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：945mm

宽：540mm

高：705mm

整机净重：170KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护