

西安12千瓦柴油发电机报价

产品名称	西安12千瓦柴油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

西安12千瓦柴油发电机报价柴油发电机是控制面板的主要用途。发电机的输出功率分配给用户的负载或电力设备，但它也被用来表示柴油发电机的负载变化的工作，以保持发电机的电压稳定。在控制面板上一般配备有电压表、频率计、电流表、功率表、单、电流三相开关、单开关三相电压、调压旋钮和各种灯、油压表、温度计、电池充电电流表、温度计等。仪表、启动按钮、启动电气锁部件等，直接根据控制要求安装在控制屏面板上，安装在柴油机仪表盘上。

西安12千瓦柴油发电机报价随着速度和负载的增加，柴油发动机的摩擦力增加。随着负载增加，摩擦表面上的单位压力增加并且热条件差。当转速增加时，每单位时间的摩擦次数增加一半，并且在相同的功率下，转速增加的次数大于负荷增加。然而，太低的速度不能保证良好的液体润滑条件，并且还会增加磨损，因此对于给定的柴油发动机存在合适的操作速度范围。在此欧狮提醒客户：购买柴油发电机组应选择那些具有，在业界享有盛誉的;及时关注柴油发电机组市场价格的变化。当然，通过维护柴油发电机组的维护和维修以及延长使用寿命，这是一种节省成本的好方法。

西安12千瓦柴油发电机报价

技术参数

产品型号：GT-1500TSI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护