

## 球场围网供应商,江苏球场围网供应商,球场围网供应商报价

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 球场围网供应商,江苏球场围网供应商,球场围网供应商报价         |
| 公司名称 | 安平县航友丝网制品有限公司                       |
| 价格   | 48.00/每平方米                          |
| 规格参数 | 品牌:航友<br>边框:60*1.5mm<br>立柱:75*2.0mm |
| 公司地址 | 安平县马店镇马庄村27号                        |
| 联系电话 | 0318-7735554 13091178188            |

## 产品详情

球场围网供应商,江苏球场围网供应商,球场围网供应商报价

产品结构特点：1、整体焊接，围网采用镀锌丝编织而成，然后焊接到边框上，与边框一起进行高效热浸塑或静电喷涂处理，这种样式，围网与框架不存在色差，防腐效果最好，外观更加靓丽。2、整体组装，边框先进行防腐处理，围网采用包塑丝编织而成，然后将围网与框架进行固定连接形成一体，这种样式成本低，围网与框架稍微有一点色差，但不明显，防护性强。

球场围网价格是根据围网材料的粗细，管材的大小，样式的选择而定，球场围网主要是根据客户要求的产品规格，样式生产。

球场围网构造及施工要求：

(1) 为保证体育场围网有足够的刚度，避免产生令人担心的摇晃现象，围网立柱直径应不小于60mm，立柱壁厚不小于2mm。笔者建议尽量采用壁厚2.0-4.0mm 钢管。

(2) 立柱下独立基础的尺寸不小于300 × 300 × 450mm，混凝土强度不小于C30。施工时应支模板现浇或采用预制基础。如不支模板而直接用土模现浇，则基坑开挖必须规则，避免挖“锅底形”基坑，否则在基底易形成滑动面，在风荷载作用下极易倾覆。

(3) 立柱与预埋铁件可采用螺栓连接或焊接，焊接时必须沿管周满焊，并分段对称焊接，防止变形过大立柱不直立。

