

嵌入式恒温箱（保温柜）

产品名称	嵌入式恒温箱（保温柜）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联保温柜 型号:FYL-YS-50LK 产地:北京嵌入式恒温箱
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

嵌入式恒温箱（保温柜）规范制造产品，按精工制作，采用制冷、加热双向恒温方式，一体化打造，埋入墙内式；保温柜保冷柜成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能稳定，操作简单，使用安全。

规格型号：FYL-YS-150L工作条件：220V，50Hz容积:150L外部尺寸：595×570×865mm；内部尺寸:520×440×660mm；输入功率:100W储存温度:2~48 气候类型:N,SN样式:立式旁开门，安全门锁设计，外门配锁，底部带脚轮，内部可调式层架制冷方式：风冷外观颜色：蓝白材料柜体材料：结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和内胆材料：内壁为医用材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；功能介绍控温方式：01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温02.高精度电脑温度控制系统，带独立多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。特色功能：01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2~48 可调02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用03.微电脑控制，数字温度显示精度1，箱内温度控制在2~48 范围内04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜06.箱体照明灯使箱体内部一目了然07.内置电钮扣电池，断电报警08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在高温高湿的环境下使用09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间10.压缩机：采用全封闭高效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

嵌入式恒温箱（保温柜）选型参考

温控范围	型号	功率	电压	尺寸
2-8 小型系列	FYL-YS-66L	85W	220V	430×480×645mm

温控范围 4-38 系列	FYL-YS-88L	85W	220V	480 × 470 × 840mm
	FYL-YS-100E	85W	220V	480 × 490 × 840mm
	型号	功率	电压	尺寸
	FYL-YS-50L	85W	220V	430 × 480 × 510mm
	FYL-YS-100L	85W	220V	480 × 490 × 840mm
温控范围 2-48 系列	FYL-YS-138L	85W	220V	540 × 550 × 840mm
	型号	功率	电压	尺寸
	FYL-YS-150L	100W	220V	595 × 570 × 865mm
	FYL-YS-280L	160W	220V	595 × 570 × 1445mm
	FYL-YS-430L	160w	220V	595 × 680 × 1805mm
温控范围 2-48 双门系列	FYL-YS-230L	160w	220V	595 × 570 × 1215mm
	型号	功率	电压	尺寸
	FYL-YS-310L	160w	220V	595 × 570 × 1315mm
	FYL-YS-828L	360w	220V	1267 × 680 × 1818mm
	FYL-YS-1028L	360w	220V	1267 × 680 × 2105mm
温控范围 0-100	型号	功率	电压	尺寸
	FYL-YS-151L	120w	220V	595 × 565 × 860mm
	FYL-YS-281L	160w	220V	595 × 565 × 1440mm
	FYL-YS-431L	200w	220V	595 × 675 × 1795mm

北京福意电器有限公司十九年来的发展，结合自身的优势，不断推出实施对路的新产品，以满足不同市场和不同客户的需要和要求。为广大消费者创造出了更多、更美、更实用的好产品。福意联企业一直秉承“诚信立足，致远”的宗旨，经过十几年风雨无阻的打拼，凭着福意联员工上下一心的凝聚力和艰苦奋斗的精神，我们全力打造的在卫生，实验室，科研，，化工，食品检测，等不同领域得到了一致的认可与好评，使“福意联”这个逐渐在同行业中脱颖而出，以的研发团队和超前的技术水平，引领行业的新。