厨房油烟机广场油烟净化器电源 工业粉尘治理 焊接烟尘净化器电源

产品名称	厨房油烟机广场油烟净化器电源 工业粉尘治理 焊接烟尘净化器电源
公司名称	深圳市铭辉拓科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石东路232号同安鸣丰商务大厦
联系电话	0755-33126659 13713561913

产品详情

光氧催化净化器 等离子废气净化设备 油烟净化设备专用电源哪家专业 车间机床废气处理设备专用电源 板式电场专用电源 油烟净化器高压电源厂家

一、使用简介：

电源设有电场工作指示绿灯和通电指示灯。可接出。

电源电压与负载电场自动匹配，安装简便，而且自带散热系统。

二、应用：

MHT-600系列电源应用于烟尘、粉尘、油雾、酸雾、煤尘、苯等静电油烟净化器，等离子油烟净化器等大小型净化工程。

三、主要特性：

1、体积小，重量轻，使用寿命长；

2、阻燃，防潮；

3、电场本体在短路或放电时，采取短路、拉弧、过流、过压、过温等保护措施。

4、频率：（调节器）可调高压频率。

5、输入电压:AC 220V~240V 50~60Hz。6、适用环境温度（-20℃-60℃）。

四、安全事项：

1、本电源输出电压很高，峰值电压高达2万伏，使用时，务必请注意安全！

2、输出端的连接线，必须使用耐压3万伏高强度绝缘导线。用高压护线盘保护，高压输出端尽可能远离金属、导电体及易燃易爆物品。

五、技术参数：(600W)

1）供电电压：单相交流220V（+15%）50Hz/60Hz

2）输出电压：0～16KV连续可调。

3）输出电流：0～60mA

4）输出功率：0～600W（可调节）

5）环境温度：-20℃-60℃

6）相对湿度：＜95%

7）工作频率（20-60KHZ）

8）输出短、断路，过流，过温，保护。

9）保险丝规格：10A

六、保护：

1,打火保护：当电源在负载上出现高压打火时，该“ 电源 ”会切断高压输出，同时红色报警指示灯闪烁。

2,短路保护：当负载短路时，该“ 电源 ”会自动降低到***小输出功率.短路故障排出后.自动输出正常电压.

3,过流保护：当输出功率大于800w时. 输出高压连续打火导致负载过重或连接负载过重时，高压电源自动关闭高压输出，同时红色报警指示灯闪烁。

4,过温保护：当电源内部温度超过85°C后，电源会关闭高压输出。当温度低于85°C后，电源可自动恢复高压输出。

深圳市铭辉拓科技有限公司，专业生产蜂窝式油烟净化器电源及主板的工厂

有需要随时联系！陈莉13713561913（微信同号）