

富友轴承厂供应轴承 玩具轴承 6001轴承

产品名称	富友轴承厂供应轴承 玩具轴承 6001轴承
公司名称	常州富友轴承有限公司
价格	2.00/套
规格参数	是否标准件:标准件 标准编号:23665 样品或现货:样品
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 清凉路121号
联系电话	86 0519 82096188 13656117766

产品详情

是否标准件	标准件	标准编号	23665
样品或现货	样品	是否进口	非进口
品牌	FUYOU	型号	61806
用途	发动机	内径	30 (mm)
外径	42 (mm)	厚度	7 (mm)
重量	0.5 (kg)	保持架及其材料	F1碳钢
体积规格	小型 28 D 55	滚动体类型	球
滚动体列数	单列	滚道类型	深沟滚道
是否自动调心	刚性	使用特性	真空
载荷方向	二者皆可	是否带偏心套	否
是否含油	无油	类型	其他

常州富友轴承公司，是集轴承制造、设计、研发、销售于一体的新兴科技型企业。公司现有国内一流的数控磨削和全自动设备100余台，其中大型高精尖设备十余台。为产品的精度提高和性能稳定，作有力的保证。

富友轴承公司专业生产销售深沟球轴承、公制圆锥滚子轴承、英制圆锥滚子轴承、推力球轴承、圆柱滚子轴承、带座外球面轴承、关节轴承、调心球轴承，订做非标轴承，产品多达千余种。产品重点服务于矿山、冶炼、油田、钢厂、工程机械、起重机械等行业。本公司独立研发的挖掘机专用轴承,现已经成功配套于国内三家大型知名工程机械企业两年之久。产品质量得到了用户充分的肯定和认可。本公司生产的英制圆锥滚子轴承，为进口设备的主机配套和维修提供了有力保障，并填补了国内的多项空白。

富友轴承公司于2006年一次性通过iso9001质量体系认证，从轴承原材料购进到产品的出厂，层层把关，全过程都处于受控状态，确保了产品的质量。质量体系有效的运行，使得公司的产品质量得到了稳步的提高。

产品远销美国、英国、俄罗斯、乌克兰、东南亚以及北美等10多个国家和地区。于2006年在德国和印度

设立了海外分销机构,取得了可喜的业绩。

常州富友轴承公司谋求与新老客户建立更亲密、持久的配套合作伙伴关系,遵循“真诚合作,诚信经营,货真价实,优质服务”的经营理念;公司备有大量轴承现货,热忱为各界生产厂商和经销商服务。

深沟球轴承

深沟球轴承是最常用的滚动轴承。它结构简单,使用方便。主要用来承受径向载荷,但当增大轴承径向游隙时,具有一定角接触球轴承的性能,可以承受径、轴向联合载荷。在转速较高又不宜采用推力球轴承时,也可用来承受纯轴向载荷。与尺寸相同的其它类型轴承比较,此类轴承摩擦系数小,极限转速高。但不耐冲击不适宜承受重载荷。

深沟球轴承装在轴上后,在轴承的轴向游隙范围内,可限制轴或外壳两个方向的轴向位移,因此可在双向作轴向定位。此外,该类轴承还具有一定的调心能力,当相对于外壳孔倾斜 $2^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 时,仍能正常工作,但对轴承寿命有一定影响。

深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪形保持架,大型轴承多采用车制金属实体保持架。

深沟球轴承广泛应用于汽车、拖拉机、机床、电机、水泵、农业机械、纺织机械等。

深沟球轴承结构简单,与别的类型相比易于达到较高的制造精度,所以便于成系列大批量生产,制造成本也较低,使用极为普遍。深沟球轴承除基本型外,还有各种变型结构。

开式深沟球轴承

开式深沟球轴承适用于高转速甚至极高转速的运行,而且非常耐用,无需经常维护。该类轴承摩擦系数小,极限转速高,尺寸范围与形式变化多样,应用在精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等行业,是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。主要承受径向负荷,也可承受一定量的轴向负荷。

带密封圈的深沟球轴承

标准型带密封圈的深沟球轴承有接触式密封轴承rs型(一面密封)、2rs型(两面密封)和非接触式密封轴承rz型(一面密封)、2rz型(两面密封)。

带密封圈的轴承的性能、添脂和用途与带防尘盖轴承基本相同。不同的是带防尘盖轴承的防尘盖与内圈之间有较大间隙,而非接触式密封圈轴承的密封唇与内圈之间间隙很小,接触式密封圈轴承的密封唇与内圈之间没有间隙,密封效果好,但摩擦有所增加。

有低噪声要求的场合,多用60和62系列的较小尺寸的深沟球轴承。不论开式轴承、带防尘盖型或带密封圈型的轴承,都可在订货时提出低噪声、低振动的要求。在我国jb(机械行业标准)中规定了v1、v2、v3各振动等级的低、中、高三个频带的振动允许值。

带防尘盖的深沟球轴承

标准的带防尘盖深沟球轴承z型和2z型两种,一面带防尘盖的是z型,两面带防尘盖的是2z型。带防尘盖的轴承用在单独润滑较为困难、安置润滑油路和检查情况不方便的条件下,轴承在制造厂已填注了定量、定牌号的防锈、润滑两用锂基脂。每套轴承注入的脂量通常是轴承内有效空间的 $1/4 \sim 1/3$,也可根据用户要求增减用脂量。注入的润滑脂通常能保证轴承在 $-40 \sim +120$ 的工况下运转。如果用户对轴承还有更高的要求,也可根据情况填注其他性能、牌号的润滑脂。带防尘盖的轴承经过注脂就可长期有效的工作,不需在使用期间再添加润滑脂。

带防尘盖轴承多用于中小型发电机、电动机的转子两端、汽车、拖拉机、空调器、风扇等处，以及对轴承的噪声振动有特别要求的场合。

外圈有止动槽的深沟球轴承

外圈有止动槽的深沟球轴承：此种轴承外圈上有防止动环的矩形槽，装入止动环后,可简化轴承在外壳孔内的轴向紧固，缩小部件的轴向尺寸，用以在轴向方向将轴承固定在轴承位上。

单向深沟球轴承

单向深沟球轴承亦可称为单向离合器轴承，也就是仅能单一方面传动，当动力源传动被动元件时，只有单一方向传动，若动力源改变方面时（如顺时针变为逆时针方向），被动元件之传送功将停止传动。

csk系列单向旋转球轴承由标准外形尺寸的深沟球轴承和内藏异型止动块及特殊结构保持架组合而成，具有功能强，结构紧凑的特点，适用于中小扭矩使用场合中，广泛用止逆、送进等机构，如液力机械、印刷机械和纺织机械等。

电话：0519—82096188 传真：0519-82077518 商务qq：574210

手机：13656117766