

无甲醛环保风管加工 风管 融智通风机电工程

产品名称	无甲醛环保风管加工 风管 融智通风机电工程
公司名称	东莞市融智通风机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙社区创业横路13号104
联系电话	13925731277 13925731277

产品详情

有两种方法可以加固风管。一种是角加固，一种是平面加固。250 边长 400mm时采用角加固；风管边长 > 400mm时采用平面加固。

- 1、风管角加固是在风管四角粘贴厚度0.75mm以上的镀锌直角垫片，直角垫片的宽度与风管板材厚度相等，边长不小于55mm。
- 2、平面加固是将加固支撑按需加强风管的边长用砂轮切割机下料，切断DN15镀锌管。在镀锌管两端，各放入60mm长圆木条。用夹钳将圆木条固定在镀锌管两端。按设计要求用钢尺在风管面确定加强点。边长 2000mm需增加外加固，外加固采用 30*3以上角钢制作成抱箍状，箍紧风管。

我公司是专业的风管生产厂家，我们多年来以精湛的技术赢得广大客户的拥护与信赖，我们的产品质量优良，价格合理，优点明显。热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。

风管的清扫

一般在空调系统的送、回、排风管内设有风量调节阀、消声器、消声管件、带导流片的弯头以及空气过滤器等，这些部位在空调系统的运行中最容易粘附灰尘，又不太容易进行清扫.从而逐渐堆积。在有些风管系统中只设有送风口，风管，没有风量调节阀和消声装置，对于这些地方则可以拆下送风口进行检查。在风道的连接处，尤其是法兰、密封垫处也最容易粘附灰尘。空调系统在运行一段时间后，由于管道内的积灰，将会影响空调房间的使用效果。因此，定期对风管进行清扫是很必要的。

清扫时，可打开风管检查口或拆除送风口，进入风管内进行清理，或使用擦洗的方法，无甲醛环保消音风管加工，也可使用吸尘器清理。如果风管内无法进入，条件又允许，则可将风管逐段拆下清理后再重新安装。

通风管道是通风和空气调节系统的重要组成部分，大部分都是由风管加工设备(如风管生产线)制成。但是由于各种各样的原因，无甲醛环保风管加工，可能导致风管加工设备加工而成的风管出现问题。

一、加工材料未达标

- 1、表现：板材表面不平整，厚度不均匀，有明显的压痕、裂纹、砂眼、结疤和锈蚀等情况;风管平面下沉，侧面向外凸起，有明显的变形。
- 2、影响：运转时风管漏风，空调负荷增加，同时风寿命和性能被影响。
- 3、原因：材料不合格，不能满足制作风管的需求。
- 4、措施：在使用风管加工设备制作风管前，要先检查材料出厂合格证书和材料质量证明还有外观厚度等，保证材料是可用的。

无甲醛环保风管加工-风管-融智通风机电工程由东莞市融智通风机电工程有限公司提供。东莞市融智通风机电工程有限公司（www.dgrztf.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！