

# 路基双向土工格栅 三明市双向土工格栅 同昇工程材料

产品名称	路基双向土工格栅 三明市双向土工格栅 同昇工程材料
公司名称	山东同昇工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新区龙腾路
联系电话	19905488058

## 产品详情

### 双向土工格栅施工方法

铺设双向土工格栅，纵轴向应与主要受力方向一致，纵向搭接15-20cm，横向10cm，搭接处用塑料带绑扎，软基双向土工格栅，并在铺设的格栅上，每隔1.5-2m用U型钉固定于地面，铺设的双向土工格栅应及时回填土料，铺设的土工格栅层数视技术要求。

公司主要经营各种玻璃纤维、涤纶土工格栅、单双向塑料土工格栅、新型三维土工网垫、高强度土工网、土工格室、土工布、复合土工膜、经编复合土工格栅、玻璃纤维短切毡、膨润土防水毯、三维植被网、塑料盲沟、软式透水管等工程材料。公司凭借多年的信誉和实力，销量全国受到广大客户的青睐，如有需要，欢迎来电洽谈！

一、什么是双向拉伸塑料土工格栅: 双向拉伸塑料土工格栅是以聚丙烯(PP)或聚乙烯(PE)为原料，经塑化挤出板材、冲孔、加热、纵向拉伸、横向拉伸而成。

二、双向拉伸塑料土工格栅有什么特性: 双向拉伸塑料土工格栅在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度，这种结构在土壤中能够提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想连锁系统，适应于大面积永久性承载的地基补强。

目前，在工程施工中，路基双向土工格栅，有两种土工格栅加筋土挡土墙，包括加筋土挡土墙和非加筋土挡土墙。面板加筋挡土墙可按面板形式分为整体面板加筋挡土墙和组合面板加筋挡土墙。它是一种高强度的土工合成材料。广泛应用于路堤、隧道、码头、公路、铁路、建筑等领域。

主要用途如下：路基的加固可以有效地分配扩散负载，提高路基的稳定性和承载能力，延长路基的使用寿命，承担更大的交变负荷，防止路基变形和开裂引起的路基材料的损失，并提高自我填充挡土墙后的承载力，减少挡土墙的土压力，减少挡土墙的土压力。成本，延长使用寿命，塑料双向土工格栅，降低维护成本。

它不仅可以节省30%~50%的投资，而且结合喷射混凝土和锚固混凝土的施工方法，缩短了施工时间。在公路路基和路面上添加土工格栅可以减少变形，减少车辙，将裂缝发生时间延长3~9倍，使结构层厚度减少到36%。对各种土壤。不需要从其他地方取料，省时省力；施工简单快捷，三明市双向土工格栅，可大大降低施工成本。

目前，采用加筋土挡土墙的装配面板更常用的形式有矩形、六角形、十字形、L、槽等。面板模块的设计可根据工程环境的需要灵活预制成各种形状。它可以提供良好的视觉效果，也可以使用彩色水泥来增加墙面的艺术。

路基双向土工格栅-三明市双向土工格栅-同昇工程材料由山东同昇工程材料有限公司提供。山东同昇工程材料有限公司（[www.sdtsc.com](http://www.sdtsc.com)）在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，同昇工程材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑经理。