

中益诚达管件 90度加长弯头加工 90度加长弯头

产品名称	中益诚达管件 90度加长弯头加工 90度加长弯头
公司名称	河北中益诚达管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛店镇王林村
联系电话	15532852209

产品详情

弯头的消声

产品简介：TCXW1型消声弯头是一种单通道式的阻性消声弯头，其有较大的内圆弧半径，90度加长弯头，法兰口与所连接的风管相同，因此阻力较小，但因体积大而不宜用于B尺寸过大的风管，一般要求B尺寸不大于1000mm。

(2) 形状尺寸

2、TCXW2型短臂消声弯头

(1) 产品简介：TCXW2型短臂消声弯头是为大截面积风管设计的阻性消声弯头，克服了TCXW1型消声弯头体积大的缺点，TCXW2型消声弯头采用小内圆弧结构，多通道型式。

为什么弯折锚固时必须保证直段的长度？

1纵向受力钢筋锚固时，90度加长弯头，当不能满足直锚要求时，可采用在钢筋端部设置90°弯钩的形式，11G101系列图集中纵向受力钢筋采用弯折锚固形式主要有如下几种：

- 1) 直段长度 $0.6l_{aE}$ ($0.6l_{aB}$)，弯折段长度 $15d$ ，要求直段宜伸至支座尽端；用于直锚长度不足，且充分利用钢筋抗拉强度的情况。
- 2) 直段长度 $0.4l_{aE}$ ($0.4l_{aB}$)，90度加长弯头加工，弯折段长度 $15d$ ，要求直段宜伸至支座尽端；用于当锚固钢筋上部承受充分压力作用时，直段长度适当减小，该种情况是情况l)的特殊形式。如框架中间层端节点。
- 3) 直段长度 $0.35l_{aB}$ ，弯折段长度 $15d$ ，要求直段宜伸至支座尽端；用于梁、板简支端上部钢筋的锚固。

最为常用的为无缝弯头，其中又分为：

长半径弯头(也叫1.5D弯头)

短半径弯头(也叫1D弯头)

其中1.5D长半径弯头为最常用的弯头。应用的场合也最为广泛。

按照规格区分:

中小规格为无缝弯头，90度加长弯头厂家，目前国内无缝弯头大口径在40"也就是 1020，也就是说DN15-DN1000范围内。

大规格一般采用钢板制对焊弯头，这种工艺也一样分长短半径弯头。涉及规格为:DN500-DN2500附近。

中益诚达管件(图)-90度加长弯头加工-90度加长弯头由河北中益诚达管件有限公司提供。河北中益诚达管件有限公司(www.zycdgj.com)为客户提供“管道,管材,管件,承插件,封头,五金配件,补偿器,支吊架”等业务，公司拥有“河北中益诚达管件有限公司”等品牌。专注于其它等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘女士。